

涇川县-高杆灯-太阳能路灯-监控杆-景观灯-生产--厂家-维修-品牌楷举照明

产品名称	涇川县-高杆灯-太阳能路灯-监控杆-景观灯-生产--厂家-维修-品牌楷举照明
公司名称	河北楷举光伏节能科技有限公司
价格	860.00/套
规格参数	品牌：:河北楷举照明 型号：:kj-tynled161 产地：:石家庄经济技术开发区
公司地址	石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处
联系电话	0311-86510756 13933858936

产品详情

涇川县-高杆灯-太阳能路灯-监控杆-景观灯-生产--厂家-维修-品牌楷举照明

太阳能路灯价格 太阳能景观灯 太阳能庭院灯 LED高杆灯维修solar street light

我公司主要经营户外灯具、路灯、景观灯、庭院灯、高杆灯、太阳能、光电设备、风能发电设备、太阳能灯具、照明设备、High pole lamp - solar street lamp - landscape lamp - courtya-太阳能路灯solar street lightrd l amp开关控制器的研发、安装、销售；太阳能电池组件销售；照明工程安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开业。

二、项目可行性

本路灯灯杆是山西临汾末站站场公共文化服务设备的工业设备建筑项目。路灯灯杆直径为3.1米，基础底标

高相对标高为-2.6m，共3个路灯灯杆基础。本建筑项目建筑工程工程建筑建筑抗震等级工程建筑建筑抗震等级级别为9度，基础垫层下铺300mm厚砂砾石，砼抗拉强度等级为C10，厚为100毫米，每侧宽出基础底端

100 mm。

因山西临汾末站地理位置的地表水偏浅，深基坑地槽会造成塌陷，对于深于1.5m的模板支撑，边坡绿化

尽可能十分大的倾斜度或锚杆支护才能够进行工程建筑建筑施工，由于路灯灯杆距围墙间较近，无法倾斜度高支模模板工程。三、工程建筑工程施工方案

1.1、测量放线：按工程建筑工程施工方案图用石灰粉释放出来模板支撑边境线。(测量放线边境线见图

1)

1.2、高支模表层土：路灯灯杆处从自然地面整体先用大挖掘机(挖掘机PC220-8)高支模1.5m，便于向下铆入工槽钢支护桩。

1.3、铆入支护桩：高支模前应乙炔气体汽体乙炔气体乙炔气体汽体把6m长的工槽钢截成2根3M长的工槽钢并

将丁字形钢头部切割成尖状以何铆入地下。沿高支模界限四周、用挖机铆入

将工槽钢头部切割成尖状便于铆入地下。沿高支模界限四周，用挖机铆入长3M工槽钢(工字钢型号为I32a)，铆入倾斜角为 10° 左右。工槽钢

铆入至预高支模模板工程底部1.5m左右(间距一米)。(见图2)

1.4、级别高支模并电弧激光焊电弧激光焊接电弧焊接电焊焊接挡土碳钢板：在高支模的此外要每高支模1.一米用碳钢板(碳钢板规格型号为6mm厚的一般碳钢板)电弧激光焊电弧激光焊接电弧焊接电焊焊接于工槽钢上，每处碳钢板与工槽钢电弧激光焊电弧激光焊接电弧焊接电焊焊接点的电弧激光焊电弧焊接电焊焊接长度不小于5cm，采用边铆入工槽钢边电弧激光焊电弧激光焊接电弧焊接电焊焊接碳钢板的方案。

1.5、毛石挤密：接着用毛石(粒度分布500mm左右)挤密方案建筑项目工程加固地面工程项目，挤密高数为一米，挤密后用C15砼将块料面层环氧地坪漆地坪找平至-2.6m。(见图2)

1.6、污水管道：在模板工程一侧高支模一个低于模板工程底部500mm约1.5m'的存水洼，不