

# 显示屏防爆仪表箱

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 显示屏防爆仪表箱                   |
| 公司名称 | 浙江隆迈防爆电气有限公司               |
| 价格   | 1000.00/套                  |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>材质:铝合金<br>产地:温州市 |
| 公司地址 | 浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）     |
| 联系电话 | 18367862323                |

## 产品详情

技术参数：显示屏防爆仪表箱

1.防爆标志: Exed C T6/DIP A21 TA,T6 Exd B T6/Exde B T6

2.防护等级: IP54/IP65

3.防腐等级: WF1、WF2

4.使用类别: AC-3. AC-4

5.额定电压: 220V/380V

6.额定电流: 10A

7.进线口螺纹: G1"

8.电缆外径： 14mm~ 17mm

9.防爆指示灯电压代号:

a:AC/DC12-36V b:AC/DC48-100V c:DC220V d:AC220-380V

10.防爆指示灯颜色代号:

R:红色 G:绿色

Y : 黄色 W:白色

### 11.防爆按钮触头型式代号:

:一常开一常闭

:二常开

:二常闭

### 12.防爆电流表精度及规格: 1.5级/0.1A、 0.5A、 1A、 1.5A、 3A、 5A、 7.5A、 10A

注: 接次级电流5A的外附电流互感器, 本电流表为过载表, 过载电流为5倍, 也可根据要求提供3倍或2倍过载的电流表, 有特殊要求请说明。

### 13.防爆电压表精度及规格: 1.5级/30V、 50V、 75V、 100V、 120V、 150V、 200V、 250V、 300V、 400V、 450V、 600V、 450V-450KV '

### 使用类别

| 额定电压(V) | 防护等级 | 防爆标志 | 防腐等级 | 出线口螺纹(G) | 电缆外径(mm) |
|---------|------|------|------|----------|----------|
|---------|------|------|------|----------|----------|

额定电流(A)

AC-3

AC-4

220

380

10

IP54

\*IP65

IP65

Exde

BT6

Exed

CT6

Exd B

T6

WF1

3/4 ~ 1  
/2

10 ~ 26

注:可接次级电压为100V的外附电压互感器。