

PZ973MX-10C电动耐磨刀闸阀、单面聚氨酯刀闸阀、电动插板阀

产品名称	PZ973MX-10C电动耐磨刀闸阀、单面聚氨酯刀闸阀、电动插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2400.00/台
规格参数	型号:PZ973MX-10C 性能:耐磨,对夹式 材质:铸钢,不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973MX-10C电动耐磨刀闸阀、单面聚氨酯刀闸阀、电动插板阀是一种耐磨型的聚氨酯刀闸阀,具有耐磨性强、可使用时间长等特点,广泛用于开启比较频繁的场所,全口径零泄露,填料采用整体模压橡胶体,使上密封实现零泄露。可更换的整体式聚氨酯阀衬和不锈钢闸板,节约了阀门的维护成本,广泛用于矿山排渣、电力、造纸、城市污水处理这些领域。产品优点:1.介质过流部件整体采用聚氨酯衬里,具备耐磨损、寿命长。2.全口径、零泄露。3.填料采用整体模压橡胶体,使上密封实现零泄露。4.可更换的整体式聚氨酯阀衬和不锈钢闸板,节约了阀门的维护成本。5.产品广泛用于矿山排渣、电力、造纸、城市污水处理这些领域。PZ973MX-10C电动耐磨刀闸阀、单面聚氨酯刀闸阀、电动插板阀产品特点:1.采用整体模铸的耐磨聚氨酯阀衬提供了超长的磨损寿命。同时,D形环和阀衬模塑成体,在阀门操作过程中使阀板保持干净,防止固体颗粒进入到阀腔区域。2.阀板关闭时,浆液的流速加快,阀板的边缘改变浆液的方向使其进入模塑的聚氨酯阀座区域。这个涡流使阀门冲洗阀座,以确保阀座底部无阻塞,达到完全密封。3.刚硬的不锈钢阀板加上聚氨酯阀衬的耐磨特性确保了阀门的密封性和使用寿命。4.上密封采用整体压铸进口橡胶体,使上密封实现零泄露。5.可更换的、整体式聚氨酯阀衬和不锈钢闸板,节约了阀门的维护成本和维护时间。使用范围:1.矿业:铁燧岩/铁矿石、铜矿浓缩/尾矿、金矿、苏打灰、磷矿、铅、煤、水泥、石灰/石灰石2.制糖3.造纸4.排渣5.电力、烟气脱硫、燃料输送PZ973MX-10C电动耐磨刀闸阀、单面聚氨酯刀闸阀、电动插板阀结构特点:1.全口径:此阀门为全口径阀门,开启后阀板完全缩到到阀腔内部,阀板不与介质直接接触,避免了阀板底部的恶性冲蚀。2.上密封:采用整体模压带斜角设计的三元乙丙橡胶,保证密封的同时,提供了超常的使用寿命。3.耐磨聚氨酯内衬:内衬采用整体浇注聚氨酯弹性体,提供超长的耐磨防腐寿命。另外,此内衬可以更换。4.阀板:采用进口SUS630沉淀硬化不锈钢板,经固熔时效,达到硬度,此阀板亦可更换。安装说明:1.请使用标准平面法兰,不建议使用承插焊法兰。2.请使用薄型全口型硬质垫片。3.阀体安装螺栓深度不得超过阀体上注明的深度。4.注意介质流向,按阀体上标明的流向安装。文章链接:环保在线 https://www.hbzhan.com/tech_news/detail/741642.html