

扬州市西门子经销商

产品名称	扬州市西门子经销商
公司名称	上海昞飞自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇建安路55号 5 幢（张江长三角科技城）
联系电话	15921264365

产品详情

- 1、 SIMATIC S7 系列PLC : S7-200、 S7-1200、 S7-300、 S7-400、 ET-200
- 2、 逻辑控制模块 LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL等
- 3、 SITOP直流电源 24V DC 1.3A、 2.5A、 3A、 5A、 10A、 20A、 40A可并联.
- 4、 HMI 触摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,

SIEMENS 交、直流传动装置

- 1、 交流变频器 MICROMASTER系列 : MM420、 MM430、 MM440、 G110、 G120.

MIDASTER系列：MDV

2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列

SIEMENS 数控 伺服

SINUMERIK:801、802S、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120

系统及伺服电机，力矩电机，直线电机，伺服驱动等备件销售。

上海泉酷以人为本、科技先导、顾客满意、持续改进”的工作方针，致力于工业自动化控制领域的产品开发、工程配套和系统集成，拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验以及雄厚的技术力量，尤其以 PLC复杂控制系统、传动技术应用、伺服控制系统、数控备品备件、人机界面及网络/软件应用为公司的技术特长，几年来，公司在与德国 SIEMENS公司自动化与驱动部门的长期紧密合作过程中，建立了良好的相互协作关系。

信誉，客户至上是公司成立之初所确立的宗旨，在公司的严格要求和员工们不折不扣地贯彻执行下发展延续至今

管理的功能相对简单，二、分部编程，分部式编程是把一项控制任务分成若干个的块，每个块用于控制

一套设备或一系列工作的逻辑指令，而这些块的运行靠组织块OB内指令来调用，三、结构化编程，结构化程序把要求的类似或相关的功能进行分类

为S7-400H站组态IO

在使用H系统时，支持三种形式的I/O连接的方式:单边IO、Switch IO、冗余IO。其中单边IO和Switch IO的配置与编程方法与普通PLC访问外设一致；而冗余IO除了冗余组态外，还需要进行冗余IO编程才能实现

。

- 单边IO配置方式：

I/O站点只连接H系统中的一个CPU上。当与I/O模块相连接的CPU发生故障、接口模块故障、DP总线故障等时，整个H系统都不能访问到这些I/O；

单边IO对IO没有要求，各厂家的标准的DP从站和PN设备均可以进行集成

- Switch I/O 配置方式：

兼顾可用性和经济性的IO配置方式。在冗余模式下，H系统的主从两个CPU都可以访问Switch I/O. 支持Switch IO的DP和PN设备有：

PROFIBUS DP:

- ü ET200M HF

- ü ET200iSP

- ü Y-Link

- ü DP/PA Link

PROFINET IO：

- ü ET200M HF V4.0

- ü ET200SP HF V3.0

- ü SIMOCODE PRO V PN V1.2.0

- ü SINAMIC S120

组态Switch IO时，将IM模块从PROFIBUS DP/PROFINET IO目录下拖拽到主CPU的总线即可，IM模块会自动连接到主备总线。

- 冗余 I/O 配置方式：

当系统包含两套IO模块，对应模块类型相同，且这些模块被组态为冗余对并作为冗余对操作时，即被视为冗余I/O模块。当一个IO模块或者通道出现故障时，系统会自动处理其冗余模块或通道的值。所以说，

冗余I/O的使用提高了系统的冗余程度，既允许CPU故障，也允许信号模板或者信号通道故障。