

FST800-200工业通用压力变送器

产品名称	FST800-200工业通用压力变送器
公司名称	湖南菲尔斯特传感器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:菲尔斯特 型号:FST800-220 种类:压力
公司地址	长沙市天心区暮云经济开发区伊莱克斯大道18号 远航企业广场
联系电话	073186905666 13574835384

产品详情

品牌	菲尔斯特	型号	fst800-220
种类	压力	材料	金属
材料物理性质	导体	材料晶体结构	多晶
制作工艺	集成	输出信号	模拟型
防护等级	*	线性度	* (%f.s.)
迟滞	* (%f.s.)	重复性	* (%f.s.)
灵敏度	*	漂移	*
分辨率	*		

产品说明

220工业型压力变送器是标准2088壳体封装，基于mems技术，采用先进的玻璃微熔技术，避免了温度、湿度、机械疲劳和介质对产品产生的影响，从而加强了传感器在工业环境中的长期稳定性。压力腔体采用进口17 - 4ph不锈钢整体加工，无"o"型圈、无焊缝，无泄漏隐患。传感器内置强抗射频和电磁干扰、温度自动补偿的数字电路，具有抗干扰能力强，工作温度范围宽、长期稳定性好等特点。该系列产品有多种压力连接和电气连接供用户选择。

产品特点

标准2088工业壳体，可实现现场调试及显示

卓越的抗冲击、抗过载、抗震动、耐腐蚀

高效防雷击、强抗射频和电磁干扰保护

先进的温度数字补偿功能，工作温度范围宽

高精度、高频响、长期稳定性好

应用范围

工业过程检测与控制

自动化检测系统

液压与气动控制系统

泵站和水处理系统

工业机械制造

标准量程

压力类型：表压、绝压、密封压；

压力量程 (bar) : 1 1.6 2.5 4 6 10 16 25 40 60 100 160 200 250 300

400 500 600

压力量程 (psi) : 15 30 50 75 100 200 300 500 750 1k 1.5k 3k 5k 10k

技术指标：

信号输出	4~20ma	0~5vdc	0~10vdc
信号线规格	2线	3线	3线
供电电压	11~33vdc	11~33vdc	18~33vdc
迁移	零点、量程可迁移 (20%)		
精度 (非线性、滞后、重复性)	0.1% span, 0.25% span, 0.5% span		
零点温度漂移	0.02%span/		
灵敏度温度漂移	0.02%span/		

长期稳定性 (1年)	0.1% span
响应频率 (-3db)	3.2khz
温度补偿	-20~85
工作温度	-40~125
贮存温度	-40~125
过载压力	300% span
破坏压力	500% span
机械振动	± 20g
冲击 (11ms)	100g
绝缘电阻	100m
介质兼容性	与316 l不锈钢兼容的各种介质
防护等级	ip65 (电缆输出型)
现场显示	现场数字显示 (lcd、 led)
材料	17-4ph

外形尺寸

压力接口选型参照【附录一】

电气接口选型参照【附录二】

