

箱式变电站 晟嘉电气 YBM型

产品名称	箱式变电站 晟嘉电气 YBM型
公司名称	乐山晟嘉电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:晟嘉电气 型号:YBM型 产品认证:CQC
公司地址	中国 四川 乐山市 高新区乐高大道三号
联系电话	86 0833 2596608 13350515050

产品详情

品牌 晟嘉电气 型号 YBM型
产品认证 CQC

a、箱变技术规格（根据客户要求设计）：

- 1、额定电压：10/0.4kv
- 2、额定频率：50hz
- 3、调压方式：无载调压
- 4、分接范围：10 ± 2 × 2.5%
- 5、联结组别：yydo
- 6、冷却方式：af
- 7、短路阻抗(在额定容量下)：高压-低压：4.5%
- 8、真空断路器短时耐受电流(有效值)：25ka(4s)
- 9、负荷开关短时耐受电流(有效值)：20ka(2s)
- 10、真空断路器关合电流(峰值)：63ka
负荷开关关合电流(峰值)：50ka

11、柜内电器设备绝缘爬距： 20mm/kv

12、温升:主回路在额定电流和额定频率下的温升除遵守gb763<交流高压电器在长期工作时的发热>的规定外,并作如下补充：

箱内各组件的温升值不超过该组件相应标准的规定：

可触及的外壳和盖板的温升不得超过20k。

13、箱变防护等级：ip33

b、箱体结构和性能特点：

1、箱变是一个整体型箱壳，紧凑型结构。箱体有足够的机械强度，在运输、安装中不发生变形。采用玻纤特种水泥环保外壳（外形见附图一）。该箱体具有专利号（zl 97 3007030.7 zl97 3 07031.5 zl97 3 07032.3 zl002 20085.6 zl00 2 20086.4）

2、环保型非金属箱体具有如下特点：

a)隔热性能好，抗暴晒；

b)机械强度高；

c)防潮性强，不凝露；

d)防腐，抗冻，使用寿命可达50年；

e)具有很好的防火阻燃性；

f)外型美观，与环境融为一体，有30多种外观供用户选择；

3、箱壳有防尘，防晒、防雨、防锈、防盗、防小动物进入等措施或装置。

4、箱壳门为正面外开门，有把手、暗闩和锁，暗闩和锁有防锈功能。

5、箱变采用自然通风。

6、箱体金属框架均应有良好的接地，有接地端子，并标明接地符号。

7、箱壳内有电缆固定支架，底板应完全遮挡，在电缆接入处设置落孔。

8、箱体底座有槽钢焊接而成，强度高、整体性能好，箱体设计有专用吊装机构，吊钩不会划伤外壳。