

PC LV-2225L日本帝人 通用级

产品名称	PC LV-2225L日本帝人 通用级
公司名称	苏州普纳德塑化有限公司
价格	2.00/KG
规格参数	品牌:日本帝人 型号:LV-2225L 产地:日本
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城F区11室
联系电话	15962612324

产品详情

Panlite LV-2225L

聚碳酸酯

产品说明:

Panlite LV-2225L是一种聚碳酸酯（PC）材料。
该产品在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:注射成型。Panlite LV-2225L的主要特性有:

阻燃/额定火焰

低粘度

优良的脱模剂

总体

特性 Ultra Low Viscosity脱模性能良好

用途 通用

外观 清晰/透明

形式 粒子

加工方法 注射成型

物理性能

部

密度	1.
溶化体积流率 (MVR) (300 ° C/1.2 kg)	18
收缩率	
垂直接流动方向 : 4.00 mm	0.
流动方向 : 4.00 mm	
吸水率 (23 ° C, 24 hr)	0.
机械性能	额
拉伸模量	24
拉伸应力 (屈服)	6
拉伸应变 (屈服)	