

涨缩胶套采购需要注意的因素

产品名称	涨缩胶套采购需要注意的因素
公司名称	河北冀州市联兴制辊有限公司
价格	.00/支
规格参数	品牌:联兴 长度: 6000 产地:河北
公司地址	河北省衡水市冀州区高新技术产业开发区（南区）规划七路中段北侧
联系电话	0318-8780313 13132439856

产品详情

在选择 [涨缩胶套](#) 采购过程中，需要关注的几个方面：

- 1、回弹性和抗疲劳性，因为胶套要进行扩张和收缩运行，所以橡胶的弹性和抗疲劳性尤为关键，其中联兴橡胶套筒拉伸强度达到10Mpa，拉断伸长率为 > 600%。永jiu变形性为A级。
- 2、耐温，因为在某些生产环节，工作环境为高温环境，例如连退等，联兴产品可在120 环境下连续运行。
- 3、耐油性能，因为现场工作环境油脂较多，所以耐油性能也是一个考虑参数。
- 4、较高的摩擦系数，对于装卸环节，摩擦力较好便于操作。

在冷轧带钢加工生产过程中大多数采用涨缩胶套减少带头印的出现，比如精整、酸洗、连退、彩涂、镀锌等生产机组。首先各个生产机组的卷取轴因为是采用扇形块起到胀缩作用，但是在扇形块之间会有一定缝隙，同时扇形块的弧形度改变了圆周的圆度表面，会造成板带表面出现印记，同时板带的板带头也会造成印记，因为卷取轴是涨紧运行，所以造成的损失比较严重，所以在这种情况下采用联兴橡胶套筒是目前比较先进的工艺。通过实际生产使用证明，采用联兴涨缩胶套后，对于生产效率和生产成本都得到了改善。