

# 高压电机水阻启动柜使用条件及性能特点

产品名称	高压电机水阻启动柜使用条件及性能特点
公司名称	襄阳源创工业控制有限公司
价格	19999.00/组
规格参数	品牌:襄阳源创电气 型号:YLQ 产地:湖北襄阳
公司地址	湖北省襄樊市樊城区春园路贾洼工业园
联系电话	0710-3403558 13507271573

## 产品详情

高压电机水阻启动柜使用条件及性能特点：

高压电机水阻启动柜又称液体电阻柜，水阻柜，液阻柜，高压水阻柜，高压液阻柜，高压电机水阻柜等。

液体电阻柜说明书

### 一，概述

12000千瓦高压水电阻柜液体电阻启动柜柜高压水阻柜 高压鼠笼水阻柜 水阻软启动柜 带水阻柜同步电机

YLQ系列高压鼠笼电机液阻软启动柜的（“简称为高压液体电阻柜”）高压水阻柜 高压鼠笼水阻柜 水阻软启动柜 带水阻柜同步电机适用于3/10KV额定电压的大，中型软启动同步或异步鼠笼笼型电动机。在静态工作条件下，用相同的反应器的性能;动态运行条件下，使无级连续启动。由于其使用的液体的负电阻温度特性的，以使电动机端子电压逐渐上升，启动转矩也逐渐增大，并且因此电机起动器是相对稳定的。特别是，该系统是简单的，可靠的，不仅经济，而且易于安装和操作，易于维护。

它被广泛应用于冶金，建材，矿山，石化，水利，电业等的泵，风机，压缩机，破碎机，输送机，高压水阻柜 高压鼠笼水阻柜 水阻软启动柜 带水阻柜同步电机等大中型容量高压电动机起动器过载传统的降压起动器，直接启动的理想替代品。

YLQ系列高压交流电动机液阻软启动柜的主要特点如下：

1标准12000千瓦高压水电阻柜液体电阻启动柜柜 采用计算机仿真软件，国内较前的水平，开始进行模拟电机的整个过程中，马达启动的全过程可预测，可调整，可控制。 启动电流和光滑，无显著更低的压降电网的影响，高压水阻柜 高压鼠笼水阻柜 水阻软启动柜 带水阻柜同步电机以确保电网的可靠运行，电机和传动机械的有效保护。 具备完善的报警功能和电机保护功能。 采用PIC控制，高可靠性。

2增强型12000千瓦高压水电阻柜液体电阻启动柜 在标准的基础上，在当前的闭环自动控制功能的增加。即电动机的启动过程中自动检测电动机电流，根据该电动机启动器优化的当前大小自动调节控制装置。采用先进的控制技术来控制电机的启动过程响应更快，更准确。电动机启动电流可预置，以满足不同的条件下，开始负荷的要求。

3智能 采用计算机控制系统，动态软件，软启动器智能监控。界面友好，观察，操作，记录非常方便。实时，实时电压曲线（显示，打印）的输出电流曲线。综合数据库，可以在任何时间，以便系统各种类型的数据分析的被调用。实施有效的动态监测完成后电动机启动。运行，所以历史曲线 马达电机运行状态一目了然。完善的报警功能。通信功能，网络功能。

二期工程12000千瓦高压水电阻柜液体电阻启动柜，高压水阻柜 高压鼠笼水阻柜 水阻软启动柜 带水阻柜同步电机。该装置是在串联的可变定子电路开始降压方式的液体阻力，即，作为主电机启动时，该装置自动改变移动液体的板之间的电阻，固定的间距，以使均匀的线性阻力减小电机的端电压甚至改善的启动模式。启动，软启动主机结束后致动装置与主回路完全脱离或处于零电位，该活动是自动复位板，准备下一次的开始。