

小体积40KW四缸水冷柴油发电机

产品名称	小体积40KW四缸水冷柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO42000ET 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

小体积40KW四缸水冷柴油发电机 大泽动力柴油发电机该机型具有动力强劲、油耗低、污染小、噪音低、操作简便等特点。外观设计大方、结构紧凑、体积小、移动便捷。其广泛适用于农林机械、建筑发电等行业，是户外作业的最佳选择。车载式低噪音机组移动性、适用性强、供电迅速。在影视制作、市政工程施工中得到广泛的使用。因其移动方便、速度快捷，为用户实现远距离的应急供电提供了方便。特点：外形美观，防雨、防尘等。

低噪音式特性：

直喷式燃烧室燃烧效率高，噪声低。

双通道进排气结构，避免紊流的产生，使得进、排气更通畅。

显著加厚的大泽静音发电机隔音垫，小型柴油发电机组具有更强的降噪能力。

大的机柜尺寸增大了机组的内部空间，隔音垫与机壳之间的空间也被明显拓宽了，从而达到更优异的降噪效果。

型号：TO42000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 40KVA

2.备用功率： 41KVA

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 220/380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 单/三相

9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

1.发动机型号： TO-N4105ZD

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.控油装置： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h（满载）

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平7M处：68-79db

9.机器重量： 780/890kg

10.外形尺寸： 1700*950*1400mm

大泽柴油发电机组性能稳定可靠，低油耗、低排放、低噪音，柴油发电机组采用旋转式柴油、机油滤清器、干式空气滤清器；而且柴油静音发电机组抗磨耐用、结构紧凑、操作方便。大泽柴油静音发电机，噪音方面我们每一台发电机都是经过静音处理，是运用低噪音发电机和发动机技术精心设计的；设计理念很好，品种齐全。大泽柴油发电机产品不仅具备柴油发电机组的各项功能，除此以外机组噪音低，结构紧凑，占用空间小；而且大泽柴油静音发电机采用了左右两扇检修门的设计，以便机组故障检修；在箱体上开有观察窗和机组紧急停机故障按钮。

静音柴油发电机如何预防柴油发电机组在使用过程中温度过高？

在使用柴油发电机组过程中，若能做到以下相关注意事项就能很好的预防发电机组温度过高：

1) 随时保持冷却系外部和内部清洁，这1点是提高散热性能的重要条件之一。散热器外部沾有泥土、油污或散热片因碰撞变形时，均会影响风的通过，散热器散热效果变差，造成冷却液温度过高。因此散热器出现这种情况应及时清洗或者修整。

2) 保持冷却液量充足当发动机处于冷态时，冷却液液面应该位于膨胀水箱的高和低标志之间口如果液面低于膨胀水箱的低标志时，应及时添加。注意，膨胀水箱内的冷却液不能注满，应该留有膨胀余地。