

供应 通用级 PA66 101F 美国杜邦

产品名称	供应 通用级 PA66 101F 美国杜邦
公司名称	东莞市亿凯塑胶原料有限公司
价格	38.00/公斤
规格参数	杜邦:通用级 101F:耐冲击 美国:耐磨性
公司地址	东莞市常平镇漱新村大京九塑胶原料市场塑通二路233号一楼
联系电话	0769-88767789 15118316625

产品详情

直销PA66

塑胶原料,可提供塑胶原料之有关资料,如:SGS(RoHS)欧盟环保认证报告,FDA食品级认证报告,MSDS物质安全资料表,原厂物料性能表。另型号种类繁多,详情欢迎来电垂询!

- 1.供应 通用级 PA66 101L 美国杜邦
- 2.供应 通用级 PA66 101F 美国杜邦
- 3.供应 阻燃级 PA66 FR7025 美国杜邦
- 4.供应 超韧级 PA66 ST801 美国杜邦
- 5.供应 GF13%超韧级 PA66 8018 美国杜邦
- 6.供应 热稳定级 PA66 10SHSL 美国杜邦
- 7.供应 热稳定级 PA66 103FSL 美国杜邦
- 8.供应 阻燃级纯树脂 PA66 FR15 美国杜邦
- 9.供应 阻燃级纯树脂 PA66 FR10 美国杜邦
- 10.供应 GF25%阻燃 PA66 FR50 美国杜邦
- 11.供应 GF30%食品级 PA66 FE5171 美国杜邦

12.供应 GF13%玻纤 PA66 70G13L 美国杜邦

13.供应 GF33%玻纤 PA66 70G33L 美国杜邦

14.供应 GF43%玻纤 PA66 70G43L 美国杜邦

PA66性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6 Tm为220-230 ， Nylon66则为260-270 ，

Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。

优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性；

用途：广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。

电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮

分类：防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA。

导电尼龙66：具有良好的耐磨性、耐热性、耐油性及耐化学药品性，还大大降低了原材料的吸水率和收缩率，

具有优良的尺寸稳定性及优异的机械强度。能满足静电消散和静电放电(ESD)防护的要求。这些特殊改性材料经特殊配制，

适用于从100到10¹²欧姆/平方(ohms/sq)的表面电阻范围，可用于注塑及挤出等成型。

有很多超越金属和涂装的优点:零件重量较轻，较易处理，运输成本较低。它们的装配简便，制造成本较低，并且较不会受到撞凹，割损和刮伤。

为了标识或美观目的，一些材料可被预先染色，避免费时且昂贵的两次着色加工

了解更多更***型号 性能 价格 用途，请致电与我联系！