

安全施工围栏变电站安全围栏安全绝缘围栏

产品名称	安全施工围栏变电站安全围栏安全绝缘围栏
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	120.00/套
规格参数	品牌:悦明 型号:1.2*2.5 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

安全施工围栏变电站安全围栏安全绝缘围栏

安全围栏适用于：工矿企业 住宅小区 旅游景点 重要场所的隔离防护栏杆小区阳台护栏

安全围栏具有：抗腐蚀能力强（10年免维修）色彩可任意搭配 造型别致 安装简易

安全围网又称封闭式安全围栏，主要用于发电厂，变电站的电气设备检修、电气实验、配电检修等。整套围栏由尼龙网、支撑杆和支座组成。结构特点是尼龙网用耐老化的优质尼龙绳织成，支撑杆用坚硬质轻的玻璃钢管制成，上面配有挂钩，可以牢固张挂尼龙网，使之不被掀起脱离；为了满足不同工作地面的需求，我们设计了铸铁和铁叉两种支座，供用户选用

绝缘伸缩围栏 JLD-L-米，纯绝缘的：立柱和底墩、带子挂头都是绝缘的，还有一种就是立柱是绝缘的，而墩是不锈钢的。其他的带子等都跟不锈钢伸缩围栏是一样的。绝缘伸缩围栏 WL-JS1 WL-JS2 WL-JS3WL-JS1 是片式伸缩围栏 常规的尺寸是1.2*2.5米WL-JS2 是管式绝缘伸缩围栏 管直径为26mm, 可以带轱辘，也可以不带轱辘。中间还有一个支撑。WL-JS3 是管式绝缘伸缩围栏 管直径为16mm, 1.25*3.5米，1.25-2.6米，3.5米的可以拐弯。这款一般不带轱辘。不锈钢伸缩围栏 WL-BX型 带反光膜 1.1-2.5米，

为保证安全使用，安装在露天或半露天变电所的变压器，四周应设不低于1.7m高的固定围栏（墙），变压器外廊与围栏（墙）的净距不应小于0.8m，变压器底部距地面不应小于0.3m，相邻变压器之间的净距不应小于1.5m。

在室内安装时要按设计要求来进行。若无设计要求，可按照参照以下规定：网孔不大于40mm × 40mm，

栅栏的高度不低于1.7m，低栏杆至地面的净距不大于200mm。保护围栏的接地保护线直接与接地干线连接，活动处采用截面大于16mm²的铜编织线连接。

变压器安全防护围栏”严格按照“电网安全操作规程”生产；1、变压器围栏应不低于1.7米；变压器围栏应高于站在变压器围栏边上一个正常人的身高，如果感觉不安全，变压器围栏还要高于站在变压器围栏边上一个正常人的身高加一个手臂的高度。1\55\1\2\1\05\076