

防滑绝缘胶垫5mm绝缘胶垫10kv绝缘胶垫

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 防滑绝缘胶垫5mm绝缘胶垫10kv绝缘胶垫 |
| 公司名称 | 河北悦明电力设备科技有限公司 |
| 价格 | 8.00/kg |
| 规格参数 | 品牌:悦明 型号:绝缘类 产地:河北 |
| 公司地址 | 中储广场F座 |
| 联系电话 | 0311-17717786232 17717786232 |

产品详情

- 1、配电房绝缘橡胶垫选用哪种规格主要取决于电压级别。
- 2、常用绝缘橡胶垫厚度有：3mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm
- 3、电压等级分为：5kv、10kv、15kv、20kv、25kv、30kv、35kv
- 4、颜色主要有：红绝缘胶垫，绿绝缘胶垫，黑绝缘胶垫
- 5、适用范围包括：变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等

应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。

绝缘胶垫标准：HG2949-1999《电绝缘橡胶板》

绝缘胶垫的规格尺寸：

- (1) 按照电压等级可分5kv，10kv，15kv，20kv，25kv，30kv，35kv；
- (2) 按颜色可分为：黑色绝缘胶垫，红色绝缘胶垫，绿色绝缘胶垫，黑绿复合绝缘胶垫
- (3) 按厚度可分为：2mm，3mm，4mm，5mm，6mm，8mm，10mm，12mm。

存储：

目前很多工程建设都是需要绝缘橡胶垫装备，那么市场上厂家那么多，哪些厂家好呢?在众多建设工程当中是不能缺少的，绝缘橡胶垫就是其中重要设备之一。因此，很多的工程建设或者是一些大型的工程商家都需要购置绝缘橡胶垫。

绝缘橡胶垫又名橡胶高压绝缘垫，防静电胶，板外观及规格尺寸：斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板厚度公差，气泡每平方米内，面积不于1cm²的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm，其中杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm，胶垫边缘不齐或海绵状部分宽度不超10mm，长度不超过胶板总长的1/10，并且不允许有裂痕。