

消防风机 润奇达空调 风机

产品名称	消防风机 润奇达空调 风机
公司名称	德州润奇达空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州市鲁权屯工业园
联系电话	13589906858 13589906858

产品详情

排烟风机消防排烟风机工作状态：

消防排烟风机平时常开，火灾时也是开启状态，但当烟气温度达到280 时消防排烟风机自动关闭，联动已经开启的风机停止运行，消防报警主机联动的消防排烟风机在消防系统中都属于防排烟系统。但消防排烟风机完成上述工作的前提是消防排烟风机控制柜置于自动工作状态，消防排烟风机的工作原理大致就这么多。主要是起消防通风作用，注意当风机控制柜置于手动状态时，不会与消防报警系统联动。

排烟风机箱

排烟风机箱应用：

排烟风机箱多用于宾馆、饭店、礼堂、影剧院、地下室、工况企业、办公楼等场所通风排烟，排烟风机，特别适用于需要低噪声、大风量通风排烟的场所。

- 1、排烟风机箱箱板为复式板结构，风机，结构紧凑美观。
- 2、排烟风机箱以满足用户不同的安装需要。采用模具化生产，提供不同的进出口方向。尺寸精度高，离心排烟风机箱，拆散后可组装。
- 3、排烟风机箱全部采用模具化生产。为多翼强前弯叶片叶轮，风机主要部件叶轮在消化、吸收先进工艺产品的基础上。具有、噪声低，风量大、运行平衡、质量稳定、经久耐用等特点。
- 4、A型电机装在箱体外，HTFC系列消防通风（两用）低噪声柜式排烟风机箱排烟风机箱离心风机分为A型和B型两种类型。用于消防排烟；B型电机装在箱体内，用于通风换气。
- 5、排烟风机箱同高温排烟系统隔离分开，A型消防低噪声柜式离心风机电机装在箱体外。确保风机在300高温情况下，连续运行60分钟以上。

消防高温排烟风机适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。能在280℃高温条件下连续运转30分钟以上，介质温度100℃条件下连续运行20小时/次不损坏，是理想的消防必备设施。

性能和型号

- 1、该排烟风机的性能表中列出的性能是范围内的性能，按风量分为五个性能工况点，选用时按性能表为准。出厂的风机合格品是在额定风量下，消防风机，全压值误差不超过 $\pm 5\%$ ，性能选用表是标准状态下的性能，无论技术文件或定货要求的性能均以标准状态为准；
- 2、该风机安装方式可分为卧式和屋顶式，对风量、全压、安装尺寸等性能都有特殊要求；
- 3、HTF- 、HTF- 表示常压型消防高温排烟风机，叶型采用轴流式:HTF- （单速）和HTF- （双速）两种;HTF- 、HTF- 表示中压消防高温排烟专用风机；
- 4、HTF-X为消音型消防高温排烟专用风机，用户可根据实际需要选用不同的种类；
- 5、HTF-W系列屋顶式消防高温排烟专用风机，用户可根据实际需要选用阻燃型玻璃钢风帽或 钢制风帽；
- 6、HTF-D为低压型消防高温排烟风机；
- 7、特别说明: GYF与HTF系列风机是同类产品。

消防风机-润奇达空调-风机由德州润奇达空调设备有限公司提供。德州润奇达空调设备有限公司为客户提供“消防排烟风机,防火阀,风管”等业务，公司拥有“润奇达”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。 ，在山东德州市鲁权屯工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王经理。