

脱硫喷嘴 格亿脱硫喷嘴 烟气脱硫喷嘴

产品名称	脱硫喷嘴 格亿脱硫喷嘴 烟气脱硫喷嘴
公司名称	潍坊市格亿机械有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市朝阳街道康成大街东首（东栾家庄社区居民委员会对面）
联系电话	19806223990 19806223990

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊市格亿机械有限公司

怎样布置脱硫塔喷嘴呢？

- 1.选择合理的经济流速，并根据喷管产品的标准来确定石灰石浆液母管和支管直径。
- 2.当检验喷淋层在脱硫塔覆盖率时，不仅要考虑喷嘴液流与母管、支管和支撑的碰撞对覆盖率的影响，还要考虑所有喷嘴在脱硫塔内覆盖均匀度。喷淋层在脱硫塔内覆盖率为式中 η 为覆盖率，%； n 为单层喷嘴个数； A_0 为单个喷嘴的覆盖面积， m^2 ； A 为吸收塔的截面积， m^2 。工程设计时通常要求塔内喷淋覆盖率为200%~300%，且覆盖比较均匀。

脱硫喷嘴的主要性能参数

脱硫喷嘴的主要性能参数主要包括以下几个方面：

1、平均粒径及雾滴粒径分布

脱硫喷嘴的雾化性能取决于浆液进口压力、浆液的黏度、表面张力和喷嘴结构参数等。当喷

嘴进口压力越大，喷嘴压力降越大，通过喷嘴的流量越大，而喷嘴雾化浆滴平均直径越小。雾化浆滴平均直径通常采用体面积平均直径（Sauter平均粒径）来表示。影响浆滴平均直径的因素很多，目前只能依靠实验的办法来建立方程。

脱硫喷嘴出现故障时的正确做法

2、使用中发生有关脱硫喷嘴的故障，需要分解喷嘴检查时，脱硫喷嘴，用专用工具或合适工具，按装配关系逐步卸下和分解。

3、拆下的故障喷嘴，不作任何处理，立即装在喷嘴试验台上，按规定工作压力进行流量特性、喷雾角检测，烟气脱硫喷嘴，并仔细观察喷雾质量，雾化脱硫喷嘴，做到分解排除故障时心中有数。

脱硫喷嘴是在现在环保要求下出现的，该产品的主要用途是对燃气等进行脱硫处理，使得工业生产更加符合环保要求和准则。

脱硫喷嘴-格亿脱硫喷嘴-烟气脱硫喷嘴由潍坊市格亿机械有限公司提供。潍坊市格亿机械有限公司在环保产品加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，格亿机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：管经理。同时本公司还是从事碳化硅脱硫喷嘴，碳化硅涡流喷嘴，碳化硅螺旋喷嘴的厂家，欢迎来电咨询。