

# 搪瓷水喷射真空泵 永固 抽真空

产品名称	搪瓷水喷射真空泵 永固 抽真空
公司名称	靖江市永固搪瓷厂
价格	3980.00/件
规格参数	品牌:永固 型号:ASB - 100 适用范围:抽真空
公司地址	中国 江苏 靖江市 靖江市生祠镇新丰南首
联系电话	86 523 82621588/84361978 15861096388

## 产品详情

品牌	永固	型号	ASB - 100
适用范围	抽真空	产品别名	水冲真空泵
流量	52 ( m3/h )	扬程	32 ( m )
转速	2900 ( rpm )	轴功率	7.5 ( kW )
配带功率	7.5 ( kW )	最大抽气量	100 ( m3/min )
吸入口径	50 ( mm )	排出口径	80 ( mm )

### asb搪瓷系列卧式水喷射真空泵、汽水串射真空泵

#### 一、特点

rpp卧式水喷射真空机组，体积小，结构紧可移动，噪音低，能耗低，高效率便于综合利用。水汽串联喷射真空机组，耗气量小可获得更高的真空度，工作稳定，使用方便。

#### 二、安装使用及注意事项

在安装使用前，必须仔细检查各部位紧固件是否松动，若有松动必须校正拧紧。

开机前水池必须加满水，打开泵进口阀，严禁脱水空转及反转，以防止损坏机封和泵。

停机前先放空或真空度降至0.092mpa以下，然后停机以防真空度过高，倒吸易损坏止回阀，(如止回阀失灵，请打开止回阀盖，清除杂物)。

汽水串联喷射泵，先打开然后再开蒸汽，停机时先关蒸汽，然后停机以防损坏水喷射泵。在安装蒸汽管路

时，保证管路内不能积水，一定要保持水平，否则将影响真空度。

水池循环水温过高，会影响排气量和真空度，需要及时更换或补充水。

### 三、卧式机级型号规格

型号	极限真空度mpa	保证真空度mpa	最大抽气量m <sup>3</sup> /h	卧式真空机外形尺寸				配套耐腐离心泵	
				l	l1	h	水汽串联h	型号	功率
rpp-20	0.099	0.098	20	1000	800	900	-	40fp-20	1.5
rpp-40	0.099	0.098	40	1000	800	900	-	50fp-22	2.2
rpp-60	0.099	0.0998	60	1800	1000	1200	-	50fp-22	2.2
rpp-80	0.0998	0.098	80	1800	1000	1200	-	80fp-26	5.5
rpp-100	0.099	0.0975	100	1800	1000	1200	-	80fp-30	5.5
rpp-120	0.0998	0.098	120	2000	1000	1300	-	80fp-30	5.5
rpp-160	0.099	0.0985	160	2000	1000	1300	-	80fp-32	7.5
rpp-200	0.099	0.098	200	2000	1000	1300	2400	80fp-32	7.5
rpp-280	0.099	0.098	280	2500	1000	1400	2500	80fp-32	7.5
rpp-360	0.099	0.098	360	2500	1000	1400	2500	100fp-32	15
水汽串联	0.01	0.0998	360						