

吕梁可维护注浆管 弹簧骨架注浆管安装设置

产品名称	吕梁可维护注浆管 弹簧骨架注浆管安装设置
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	6.00/米
规格参数	类型:注浆管 材质:塑料 颜色:绿色
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

(1)可维护注浆管的设置：

可维护注浆管是全断面一次性弹簧注浆管的一种设计独特的灌注浆管系统，可维护注浆管用钢弹簧做支撑骨架，外包裹一层无纺布滤布层。外层用尼龙丝网包裹。可适用于各种混凝土接缝内部防水密封。注入浆液后，可密封接缝区域的任何缝隙及孔洞。可维护注浆管能够简化工作，节省时间，并能确保接缝处不漏水。是理想的预埋在结构缝中的管状新型防水材料。

(2)可维护注浆管产品用途：

可维护注浆管用于混凝土中的施工缝、冷接缝、管子渗缝、地墙之间空隙等处的密封。在新和旧混凝土的接缝之间安装可维护注浆管是非常合适的。可注入如水泥浆、聚合物浆液、聚氨酯化学浆液等多种材料。当水渗入接缝时，可以通过设定在表面的PVC端口或弹簧骨架端口注入浆液加以封堵这种方法可以密封接缝。合适的注浆时间可以选择在混凝土养护结束后进行注浆。渗漏接缝同样也可以用这方法做成密封。在可维护注浆管中注入浆液可以密封施工缝、冷接缝、管子渗漏和地墙之间的接缝。

(3)可维护注浆管产品优点：

- 1.可维护注浆管安装简单，成套提供；
- 2.可以在施工现场，根据接缝的实际需求长度截取注浆管(推荐长的注浆出口长度不要超过6米)；
- 3.不需要特殊的安装设备；注浆时间可以任意选择；
- 4.当在压力作用下往内注浆时，其浆注浆管液可以保持均匀地满整个的管子；
- 5.系统容许在相对较低压力下注浆；安装并不会影响建筑注浆管物自身特性；

6.安装或注浆过程并不会危害混凝土；注浆后可以确保密封；

7如果不渗漏，可以不要注浆；

可维护注浆管适用于地铁、隧道以及地下室防水的接缝，有漏水出现就可以向管体内注入浆液进行填补密封，如不渗漏，可以不注浆。。

(4)可维护注浆管常用种类：

一次性注浆管：注浆一次，不可重复使用。

可维护注浆管：可多次注浆，注浆不受时间限制。