

隔音吸音涂料性能

产品名称	隔音吸音涂料性能
公司名称	惠州亿顺防水防腐工程有限公司
价格	4000.00/吨
规格参数	品牌:艺佰涂 产地:广州 规格:20kg
公司地址	惠州市惠城区水口街道办事处河西路43号
联系电话	17666668815

产品详情

由新型高性能阻尼材料适量的纳米材料、阻尼防腐材料、阻燃剂等以及相关水性助剂配制而成，该产品可以直接施工基材表面和众多复合材料的表面，产品均符合行业标准，喷涂之后，具有良好的隔音吸音性能，有效的减少震动和缓解噪音，效果。

类型:阻尼材料、隔音纳米材料、吸音材料及纯丙乳液共聚化合物。

稀释比例:建议不添加清水稀释，若加清水不超过百分之三的比例。

施工意事项:喷涂前要清扫地板表面浮尘土，不能有油污和蜡质，本公司只对产品本身质量负责其它因底材质量，施工环境、施工不当引起的质量问题，本公司概不负责，务必意施工方法与质量要求和工地的严格管理。

施工方法:开盖搅拌均匀后再喷涂。(用普通的8-10mm口径真石喷枪，施工方法像喷真石漆那样)。

刷涂面积:1m²/1.5kg/1mm(单遍)，建议厚度要2mm-4mm.

干燥时间:表干200分钟/30°C，实干30小时以上，(看厚度以及通风情况下)。

意成品保护:不可经受重型机械设备碾压，避免建筑材料堆放，拖拽划伤，防止人为破坏，严禁水

浸泡储存:在阴凉、通风、干燥处，温度为5-35度范围内贮存，严防霜冻。

颜色:灰色、深灰色