

面板坝嵌缝GB柔性填料 SR塑性嵌缝材料使用方法

产品名称	面板坝嵌缝GB柔性填料 SR塑性嵌缝材料使用方法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	5.00/公斤
规格参数	包装:箱装 规格:25公斤 作用:防水 密封
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

【塑性嵌缝材料产品特点】

- 1、塑性嵌缝材料具有高塑性、耐热性、耐寒性、耐老化性；
- 2、塑性嵌缝材料具有操作简便，耐水、粘附性能好等特点，且施工投入的人员相对较少，便于加工成型，施工工艺简单，造价低廉；
- 3、塑性嵌缝材料具有变形性和流动性，在水压力作用下可以流动，挤入缝中起到止水作用，抗渗性能，能对孔隙、缝隙起到封闭止水作用；
- 4、塑性嵌缝材料具有黏接性能，与混凝土的黏接强度大于材料自身的拉伸强度，可确保在各种工况下黏接界面不发生破坏；各种形状及断面尺寸的型材，便于施工。
- 5、塑性嵌缝材料具有耐介质性，即耐水、耐碱盐浸泡，对环境具有适用性，耐冻融循环，并具有一定的耐寒性和耐高温性；
- 6、可根据需要加工成

【塑性嵌缝材料适用范围】

- 1、各种大中型水电工程大坝的伸缩缝及周边缝。
- 2、大型层面板、伸缩缝、女儿墙与屋面接缝的防漏。
- 3、大型层面板、伸缩缝、活动房屋、卫生间的防水密封。

- 4、地下室、人防工程、隧道地铁、涵洞以及各种给排水工程的止水密封。
- 5、混凝土与橡胶、塑料、陶瓷及各种金属材料的粘结密封。

【塑性嵌缝材料注意事项】

- 1、塑性嵌缝材料施工原则：先缝里、后缝外、先两边、后中间。
- 2、塑性嵌缝材料施工基面坚实、干燥。
- 3、塑性嵌缝材料施工完毕后，须加以保护，避免机械操作

【塑性嵌缝材料的贮存方法】

在存放塑性嵌缝材料产品时，重要的一点就是在存放时，一定要避免该产品被高温暴晒。

那么高温暴晒对于塑性嵌缝材料产品有着哪些危害呢？

- 1.长时间的高温暴晒，对于塑性嵌缝材料产品的密封止水性能是有着很大的影响，有时经过长时间高温暴晒的塑性嵌缝材料产品在施工后，是很难起到应有的使用效果的，由此可见，经过长期高温暴晒，塑性嵌缝材料的密封止水性能会有很大幅度的下降。
- 2.长期的高温暴晒会使柔性填料产品的耐老化性能下降。

综合所述，在塑性嵌缝材料产品的存放过程中，一定要避免长时间的高温暴晒。