

薄膜温室 徐州薄膜温室 中建温室

产品名称	薄膜温室 徐州薄膜温室 中建温室
公司名称	青州市中建农业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市黄楼街道南仙村牡丹路西侧
联系电话	13963695815 13963695815

产品详情

薄膜连栋温室是温室的一种升级存在，其实就是一种超级大温室，把原有的独立单间温室，用科学的手段、合理的设计、材料将原有的独立单间模式温室连起来。

- 1、通风换气除湿。通风换气是降湿的好办法。通风必须在高温时进行，否则会引起连栋温室室内温度下降。如果通风时温度下降过快，要及时关闭通风口，防止温度骤然下降使蔬菜遭受危害。
- 2、地膜覆盖。采用地膜覆盖可以减少土壤水分的蒸发，是降低室内空气湿度的重要措施。
- 3、升温降湿。采用这种方法既可满足蔬菜对温度的需要，又可降低空气相对湿度。当植株长到具有抵抗力时，浇水闭棚升温达30 左右持续1小时，再通风排湿。3 - 4小时后棚温低于25 时可重复1次。
- 4、采用吸湿性良好的保温幕材料。透湿和吸湿性良好的保温幕材料，如无纺布能够阻止棚内表面结露，并可防止露水落到植株上，从而降低连栋温室空气湿度。
- 5、自然吸湿。可以利用稻草、麦秸、生石灰等材料铺于行间，薄膜温室，吸附水蒸汽或雾，达到降湿目的。

一、跨度 连栋温室结构的跨度是指垂直于天沟方向温室的终冲承力构架在支撑点之间的距离。目前常用温室跨度尺寸：6.40m，塑料薄膜温室，7.20m，8.00m，9.60m，10.80m，12.00m，12.80m。(中间不加支撑柱)。选用的原则：在保证结构安全的条件下，求得建筑造价的跨度。跨度应考虑结构的需求、作物栽培的需求、机械操作的需求、管理的需求等，综合各方面的因素考虑，既要满足使用要求，又要做到经济、安全。二、开间 温室开间是指与天沟方向平行的温室终承力框架之间的距离。通常温室开间尺寸：4.00m，8.00m(3.00m，5.00m)。根据操作空间需要进行选择。三、肩高 肩高是指立柱底板到温室天沟下表面的距离。通常温室肩高规格有：3.00m，3.50m，4.00m，4.5m，6m。

薄膜连栋温室的主体骨架材料到场的时候，温室大棚薄膜，大家都会对照材料单进行查验对比。但是在薄膜连栋温室完工后，薄膜温室，我们依然要注意检查那些比较容易忽略地方。

- 1、骨架的主立柱之间是否有剪刀撑，剪刀撑的作用提高温室整体的稳定性和抗风性。为薄膜连栋温室不可缺少的材料。
- 2、棚头八字撑是在薄膜连栋温室的每个棚头都会有4支撑杆，其中两支是和外拱相连接，两支棚头横梁和立柱相连接。其主要作用是提高棚头抗风性和外拱之间连接的稳定性。
- 3、外遮阳立柱撑杆，我们常见的外遮阳撑杆是东西的。但是根据薄膜连栋温室开间的长度（大约32米左右）增加开间方向的撑杆。其作用为增加外遮阳整体的稳定性和抗推拉性。

薄膜温室-徐州薄膜温室-中建温室(查看)由青州市中建农业科技有限公司提供。青州市中建农业科技有限公司是一家从事“智能温室，玻璃温室，智能玻璃温室，玻璃大棚”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“中建温室”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使中建温室在农林牧渔项目合作中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！