

工业三相20kw汽油发电机图片

产品名称	工业三相20kw汽油发电机图片
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

工业三相20kw汽油发电机图片主喷油管上的制动空气孔。通过化油器上的空气补偿孔与阻风门左边的空气直接相通。汽油发电机不工作时，浮子室油面、主喷油管油面和空气补偿管孔内油面一般高。汽油发电机高速及轻负载时，主喷油管喷出的汽油量少，空气补偿管内油面不会骤然下降，空气不会由此进入主喷油管。但当负载加重时，主喷油管喷出的汽油多，其油面下降到制动空气孔以下，空气就由制动空气孔进入主喷油管。因主喷油管内进入了空气，就相应地减少了汽油的喷出量，这样就能得到比例适当的混合气，克服了因节气门开度大、混合气过浓的缺点。同时，进入主喷油管中的空气还可以使汽油形成泡沫状，改善喷撒效果，易于气化。

工业三相20kw汽油发电机图片参数如下：

型号：TOTO20

发电机参数

额定功率：20KW

备用功率：21KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号TO-465F1

耗油量：395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列、四缸、水冷、8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 68-75

燃油表：有

机油故障保护：有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130*716*653mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护；

启动蓄电池及连接线；

工业标准消音装置；

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

发电机云控系统

自适应高原用化油器

工业三相20kw汽油发电机图片采用的是电抗分流励磁方式，该系统结构简单，性能优良，但电机单相、三相运行时桥组整流系数和电枢反应均不一样，如完全按三相设计，则单相运行时，励磁功率不够；如完全按单相设计则三相等待运行时，电阻负载电压过高，必须采取协调平衡措施。

我们采取的方法是将汽油发电机电抗器设计成不平衡的电抗器，电抗器两边绕组参数按三相电机设计，中间一相绕组按单相设计，这样既满足了单、三相发电机要求，又使汽油发电机不平衡运行时电压不平衡量较少。