

紧急电话厂家 隧道内紧急电话分机 隧道紧急电话广播系统 管廊紧急电话

产品名称	紧急电话厂家 隧道内紧急电话分机 隧道紧急电话广播系统 管廊紧急电话
公司名称	深圳市南粤崇光光电通信有限公司
价格	2400.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区新安街道宝安24区宝民一路3坊3栋 2楼
联系电话	17620318864

产品详情

隧道紧急对讲电话机 隧道紧急电话广播 城市管廊紧急对讲电话机 高速隧道紧急电话机

产品说明

隧道箱体尺寸：450*350*260(可根据现场情况订做箱体)

分机工作环境

- 1.通话柱应能在室外 - 15 ~ + 55 的温度环境中正常工作。
- 2.紧急电话控制台应能在 + 5 ~ + 35 的温度环境中正常工作。
- 3.湿度：90% (35)。
- 4.防水性能：IP55。

5.紧急电话应有避雷设备，用以把来自任何事故波，特别是雷电造成的高压入地。

NY-ETS型紧急电话广播系统主要技术性能指标。

分机主要技术性能指标：

- 1.语音频带：300 ~ 3400Hz；
- 2.额定声压级强度： 95dBA；（分机正前方40cm处测得）
- 3.分机的工作温度： - 40 ~ + 60 ；
- 4.分机的工作湿度： 95%（35 ）；
- 5.非线性失真： 5%；
- 6.接地电阻要求： 10 ；
- 7.工作电压： DC 12V
- 8.电流：路侧紧急电话 45mA（待机状态） 200mA（工作状态）
- 9.光信号发送功率： -6dBm（1310nm1550nm）光信号接收灵敏度： - 40dBm（1310nm）；
- 10.平均无故障时间（MTBF）： 100000小时；
- 11.大允许线路衰耗：35dB（3000Hz）
- 12.防护等级：IP65。

分机结构

- 1.送话器、受话器距地面的高度为 145 ± 10 cm。
- 2.紧急电话具有防风雨设施。
- 3.紧急电话分机门锁具有防盗、防雨功能。

- 4.紧急电话通话柱呈长方体形。
- 5.通话键距地面 $150\text{cm} \pm 10\text{cm}$ 。
- 6.通话键安装在防雨槽下。
- 7.分机采用立柱式、壁挂式二种。
- 8.分机门锁应具有防盗、防雨功能。
- 9.电话机外壳的上部，在迎车和送车方向应有表示紧急电话的定向反光标志，标志的图案和颜色符合GB5768-1999的要求，外壳上有说明或图案，使用户易懂。
- 10.紧急电话分机以及电话机外壳的上部有显目的电话机编号标志。
- 11.紧急电话通话柱有坚固的外壳以及牢固的安装，以防被盗或损坏。
- 12.电话机采用分体式，包括送话器、受话器、电子部件、按钮和蓄电池，分别牢固地安装在呼叫盒的上部分，电缆通过底部的端座连接。要便于运输、容易安装、有利安全。

我公司NY-ETS型隧道紧急电话及广播系通过了交通部交通工程监理检测中心的产品质量检测，并具有交通部交通工程监理检测中心交通工程产品批量生产合格证。

本公司主要以光纤型隧道紧急电话与广播、隧道紧急对讲电话，LED光电标志、管廊紧急对讲电话，交通信号灯系列、IP网络广播系统、电子显示屏、LED情报板、PLC组柜、数字公共广播系统、IP网络广播系统、无线广播系统、交通设施系列、信号灯系列、应急灯系列等,并且提供完善的系统工程解决方案。公司致力为客户提供可靠、有效、高品质的通信产品及良好的售前、售后服务。