

PA6 日本三菱工程 1013G-15

产品名称	PA6 日本三菱工程 1013G-15
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	23.00/KG
规格参数	
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

产品详情

PA性质：

结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，为220-230，本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。

优点：

具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性；

用途：

制造轴承、圆齿轮、凸轮、伞齿轮、各种滚子、滑轮、泵叶轮、风扇叶片、蜗轮、推进器、螺钉、螺母、垫片、高压密封圈、耐油密封垫片、耐油容器、外壳、软管、电缆护套、剪切机、滑轮套、牛头刨床滑块、电磁分配阀座、冷陈设备、衬垫、轴承保持架、汽车和拖拉机上各种输油管、

活塞、绳索、传动皮带，纺织机械工业设备零雾料，以及日用品和包装薄膜等。

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座。工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮。

分类：

防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA