

加工石墨毡用软碳毡 95 (%)

产品名称	加工石墨毡用软碳毡 95 (%)
公司名称	辽源市天翔炭素纤维材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	固定碳:95 (%) 规格:00 (目) 型号:000
公司地址	辽源经济开发区友谊工业园区 (友谊村一组)
联系电话	13196261996 13196261909

产品详情

固定碳	95 (%)	规格	00 (目)
型号	000	牌号	TX-TS
水分	000 (%)	膨胀度	000 (倍)
筛上物粒度	000 (%)	灰分	000
挥发分	000 (%)	筛下物粒度	000 (%)

碳毡主要规格及技术指标：(2)规格：

体积密度(g/cm³) : 0.08-0.17 长度(m): 3-20

比热容(kj/kg) : 1.52-1.73 宽度(m): 1-1.3

抗拉强度(mpa) : 0.10-0.30 厚度: 3-13mm

炭含量(%) : 90% 灰分(%) : <1.5

导热系数(w/m) : 0.07-0.16 比电阻(mm²) : 横 8.2×10^{-3} - 11.1×10^{-3}

(3)在真空或惰性气氛下最高使用温度() : 1800 -2500

碳毡密度: 1400-1500g/平方米

特殊规格请联系我们。