

PA6 日本三菱工程 1015G30

产品名称	PA6 日本三菱工程 1015G30
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	10.00/KG
规格参数	
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

产品详情

产品详情

PA特性：

晶形热延展性塑胶，有显著熔点，为220-230，自身具吸湿基故有吸水能力，成型前须干燥，温度过高干燥则涤纶粒掉色。

优势：

1、具高抗拉强度；2、耐韧、抗冲击性全优；3、自润性、耐磨性能佳、抗药性品行优；4、超低温特点佳；5、具自熄型；

主要用途：

生产制造滚动轴承、圆传动齿轮、凸轮轴、螺旋伞齿轮、各种各样滚子轴承、动滑轮、泵离心叶轮、风机叶轮、蜗轮蜗杆、助推器、螺丝、螺帽、垫圈、高压密封环、耐酸碱密封垫圈、耐酸碱器皿、机壳、塑料软管、绝缘套管、切断机、动滑轮套、牛头刨床导轨滑块、磁感应多路阀座、冷陈机器设备、垫片、滚动轴承球轴承、车辆和大拖拉机上各种各样输油管道、

活塞杆、绳子、传动系统传动带，纺织器材机械设备零雾料，及其日用品和薄膜袋等。

车辆：风扇、把手、油盖、进气口格栅、储水箱护盖、插座。工业生产零件：椅座、单车输框、滑冰鞋基座、纺织品梭、脚踏板、滑输。