

PA6 日本三菱工程 1017GH33

产品名称	PA6 日本三菱工程 1017GH33
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	22.00/KG
规格参数	
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

产品详情

商品详解

《日本三菱工程》有关ISO验证

本企业在聚丙烯环氧树脂商品行业得到了品质智能管理系统的国际性规格型号ISO9001的验证。自此将目标商品扩张到全部环氧树脂商品，并得到了验证。验证范畴为“橡胶制品的设计方案与开发设计、市场销售、授权委托生产制造。此外得到了ISO14001验证。

1. 供货PA6 1010C2 日本三菱 注塑级，高粘度，成型周期时间快

2. 供货PA6 1030 日本三菱 挤吹级

3. 供货PA6 1010N2 日本三菱 注塑级，阻燃性V-O

4. 供货PA6 1015G15 日本三菱 玻璃纤维提高15%

5. 供货PA6 1015G30 日本三菱 玻璃纤维提高30%

6. 供货PA6 1015G33 日本三菱 玻璃纤维提高33%

7. 供货PA6 1015G35 日本三菱 玻璃纤维提高35%

8. 供货PA6 1015G43 日本三菱 玻璃纤维提高43%

PA6(尼龙6)特性:晶形热延展性塑胶，有显著熔点，Nylon6

Tm为220~230 ， Nylon66则为260~270 ， Nylon自身

具吸湿基故有吸水能力，成型前须干燥，温度过高干燥则涤纶粒掉色。

优势: 1、具高抗拉强度 2、耐韧、抗冲击性全优 3、自润性、耐磨性能佳、抗药性品行优

4、超低温特点佳 5、具自熄型

缺陷: 涤纶吸水性高、长期性规格精度及物理性能受影响。

主要用途: 电子电气、车辆、工业生产零件等。