

# 养殖冷风机安装调试

产品名称	养殖冷风机安装调试
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	560.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

## 产品详情

由水帘降温、离心水泵、边框、电机、扇叶、储水箱等关键部件构成。各构件的品质关联到冷风机的使用期和应用实际效果。除此之外，大部分冷风机安装在户外，难以避免地曝露在太阳和降水中。因而，在挑选冷风机时，务必挑选尽量经久耐用的生产制造原材料，不然一两年内马上会报费。俗话说的好，一分价格一分货，千万别贪便宜而吃完哑巴亏。

冷风机的原理是根据离心风机的排风造成工作压力，驱使外部空气根据冷却水幕进到房间内。当外部空气根据冷却水幕时，会与冷却水幕上的收缩水充足触碰，空气中的发热量会被收缩水一瞬间消化吸收，进而更改进气口的温度和环境湿度，使房间内温度快速减少，做到自然通风减温的实际效果。水帘冷风机只需一度电就能制冷100到150平米的总面积，制冷度达到4到15度。与中央空调对比，用电量仅为传统式中央空调的1/8到1/10。养殖冷风机安装调试

安装冷风机时，请查验电机的情况，不必应用防伪线或别的容积有误的金属丝。为确保制冷实际效果，冷风机可安装在空气浑浊的地域，并可考虑到安装滤网。针对环境湿度和温度规定严苛的场地，应咨询技术专业工作人员开展具体指导。应用冷风机前，一定要注意进水口和排水管道是不是联接恰当，不然泄露会毁坏别的机器设备或商品。养殖冷风机安装调试

冷风机安装于窗、墙以外，用三通接头与对话框或墙口或墙孔相连。冷风机出入口应当高一些，不适合直吹身体。安装前，先用角铁焊上固定支架，其主要参数规格，由安装当场状况明确。充分考虑维修世人进到机内安全性，宜选用40-50角铁。养殖冷风机安装调试

湿帘冷风机距墙间距应超过30CM，以防进到该侧湿帘气旋遇阻。湿帘冷风机自然通风方法一般有纵向和横着二种，横着自然通风气旋过流断总面积大，风力小，非常容易导致很大总面积盲区，而纵向自然通风气旋断总面积小，风力大，盲区总面积不大。应用标准批准状况下，应当尽量选用优秀纵向自然通风方法。