

# 小动物恒温饲养箱

产品名称	小动物恒温饲养箱
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	66700.00/台
规格参数	
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

## 产品详情

### 小动物（小老鼠）恒温饲养箱公司说明-

福意联多功能恒温箱、干燥柜、泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门，高等院校，企业质检及经营部门，为用户工作时提供一个热冷受控，温度均匀恒定的场源，对试验样品或经营的产品进行恒定温度试验或测试，也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。

小动物（小老鼠）恒温饲养箱公司产品说明：外壳表面进行防静电、防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度；箱内采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理；温度均匀恒温无死角；制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。福意联拥有恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃）等各温度段的系列产品；制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角，内置微电脑数控系统，温度数字显示，可通过调节LED面板，温度每度恒温可调内部强制风冷系统，风道设计，确保箱内温度均匀稳优良钢丝浸塑可调节搁架，便于存取操作，易于清洗。（具体信息请根据机型选择）小动物（小老鼠）恒温饲养箱参数：

-----产品型号

容积大小	温度范围	外型尺寸	-----
-----	型号:FYL-YS-66L	62L	温度: 2-8
外型尺寸:430*480*640mm	型号:FYL-YS-88L	88L	温度: 2-8
外型尺寸:480*490*840mm	型号:FYL-YS-100E	100L	温度: 2-8
外型尺寸:480*490*840mm	-----	-----	型号:FYL-YS-50LK
50L	温度:4~38	外型尺寸:430*488*535mm	型号:FYL-

YS-100L 100L 温度:4 ~ 38 外型尺寸:480\*490\*840mm型号:FYL-YS-138L  
 138L 温度:4 ~ 38 外型尺寸:540\*550\*840mm-----  
 -----型号:FYL-YS-150L 150L 温度:2 ~ 48  
 外型尺寸:595\*570\*865mm型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2 ~ 48  
 外型尺寸:595\*590\*1215mm型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2 ~ 48  
 外型尺寸:595\*570\*1445mm型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2 ~ 48  
 外型尺寸:595\*695\*1315mm型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:5  
 95\*680\*1805mm-----型号:FYL-  
 YS-828L 828L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1267\*680\*1818mm型号:FYL-YS-1028L  
 1028L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1267\*680\*2105mm-----  
 -----型号:FYL-YS-151L 150L 温度:0 ~ 100  
 外型尺寸:595\*565\*860mm型号:FYL-YS-281L 280L 温度:0 ~ 100  
 外型尺寸:595\*565\*1440mm型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:59  
 5\*675\*1795mm-----型号:FYL-  
 YS-128 88L 温度:-30 ~ 10  
 外型尺寸:550\*560\*850mm-----

小动物（小老鼠）恒温饲养箱产品说明：

箱体配有精密温度传感器，控温优良稳定；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；高亮度数码显示，在2~8 范围内任意设定，温度显示精度1 ；

样式：立式，双门冷藏，三层透明钢化玻璃门，内充惰性气体，门体配锁，底部带有脚轮

制冷方式：强制风循环式制冷

柜体材料：优良结构钢板，经优良防腐、喷涂工艺；

内胆材料：内壁为优良不锈钢；

保温材料：无CFC聚氨酯发泡；：

控温方式：高精度微电脑温度控制系统；

风冷式优良冷凝器，整体吹胀式蒸发器，制冷迅速；

箱内照明：箱内配有照明功能，箱体内部一目了然；

优良钢丝浸漆搁架，存取物品更方便，且易于清洗；

压缩机：采用丹佛斯压缩机，节能静音，无氟制冷剂；

## 小动物（小老鼠）恒温饲养箱售后说明：

1、安装、调试、培训：报价方免费负责安装调试，并安排工程师对购买方相关人员进行相应产品的培训；2、保修维护:恒温保存设备免费保修期为恒温保存设备验收合格之日起12个月，除人为损坏外报价方对产量问题全部免费维修、维护；超过免费保固期,报价方提供之售后为有偿售后,收取基本零配件、人工、车马成本费；报价方为客户方提供产品终身维护售后；