

通用色浆批发 通用色浆 品奥色浆企业

产品名称	通用色浆批发 通用色浆 品奥色浆企业
公司名称	武汉钊旭化工涂料有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市硚口区古田三路福泽科技园18栋
联系电话	13377878150 13377878150

产品详情

到目前为止，通用色浆，国内涂料厂家基本上普及了使用色浆。一般的小涂料厂，一年色浆的使用量保守一点估计应在2000-5000元左右（以金额算），中型涂料厂在5-10万元，大型涂料厂色浆使用量50万-100万元左右。不同涂料厂使用的色浆量相差甚巨。而在我国大大小小的涂料厂大概有12000家左右，主要集中在长江三角洲这一带。以平均每家涂料场使用色浆2万元/年计算，色浆用量大概在2.4亿元左右。而2006年我国涂料总量突破500万吨大关，达到了507.84万吨，以30%的色漆量计算，每吨涂料色浆用量大概在157.53元，而这是一个非常保守的数据。而目前国内色浆厂不到三十家，包进口品牌色浆了不起三十多家。由于设备和技术、资金等的限制，国内真正的大型色浆厂家不多，而国内市场对色浆的需求远远大于这些厂家的产出（除了建筑涂料色浆外，还有橡胶制品用色浆，PVC制品用色浆等民用、工业用色浆，对色浆的需求比涂料大得多），产品良莠不齐，通用色浆溶剂，质量还有待更进一步的提升。

水性色浆水性色浆肯定要等其干燥时才能展现效果，如果我们画在外面的大墙上只能使其自然干燥，如果画在其他的小的地方让其快速干燥有哪些方法呢，还有各自的优缺点是什么？

1.自然干燥法：

自然干燥这种方法操作简单，容易实施，适用范围广泛，但是相比于其他干燥方法来说，干燥速度慢。自然环境下的温度、湿度和风速是无法改变和控制的，通用色浆品牌，变化范围和时间间隔是无法预知的。这就造成了干燥速度慢，成膜质量差的事实。

2.微波干燥：

在电场的作用下，水分子会做高速运动，产生热效应，使得色浆内外温度同时快速升高。微波加热速度快，不同的物质对微波有选择性的吸收。各种物品都可以用此种方法进行干燥。对水性色浆的各个方位加热均匀，能够干燥厚膜。

3.紫外线干燥：

紫外线干燥方法适用范围有所局限，只能干燥水性UV色浆，而且只能干燥平板状的物品。

4.红外线干燥：

红外线干燥只能干燥薄的涂膜，不能干燥立体的物品。

5.热空气干燥：

常用电或蒸汽作为热源，采用对流原理进行干燥，适应性强，应用范围广。

色浆的细度

细度是反映色浆的着色力分散效果和储存稳定性的一个直观指标。一般对于同一颜料色浆来说，粒径越小，比表面积增大，因而遮盖能力也就增大了，着色力也越高；细度越小，光泽就越高，分散效果和储存稳定性就越好。当然，色浆的细度并不是越细越好，因为当粒子变小，其比表面积增大时，吸收的光能量增加，受破坏的程度也增加，导致其耐候性降低；并且粒径过小在涂料成膜干燥时，随着水分的析出，色浆一起向表面迁移，易造成配色不准和墙体色差。

通用色浆批发-通用色浆-品奥色浆企业由武汉钊旭化工涂料有限责任公司提供。武汉钊旭化工涂料有限责任公司是一家从事“色浆,涂料”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“钊旭化工涂料”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使钊旭化工在建筑用涂料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！