

# 腻子脱落 卢氏腻子脱落原因 卢氏腻子解决办法

产品名称	腻子脱落 卢氏腻子脱落原因 卢氏腻子解决办法
公司名称	郑州市程师傅涂料有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	品牌:程师傅 型号:csf-6368 产地:卢氏腻子
公司地址	郑州市中原区桐柏路陇海路凯旋门大厦A1205
联系电话	18638185513

## 产品详情

卢氏腻子脱落：现象：指腻子与基层之间粘结强度差，直接从基层脱落。卢氏腻子脱落产生原因：1、旧墙面很光滑（如钢化腻子、聚氨酯等油性漆），腻子粉与其表面粘结牢度差。2、新墙面使用模板浇注，表面光滑而且含有大量的脱模剂（废机油或有机硅类）。3、对于木质底材、金属底材等非砂浆底材（如三合板、五合板、刨花板、实木等）上直接施刮腻子，由于表面胀缩比不同，和该类产品吸水率较强，刚性的内墙腻子不能随之变形，一般在3个月后会造脱落。4、腻子超过保质期，粘结强度降低。卢氏腻子脱落解决方法：1、铲除脱落层，按下面的情况有针对地处理；2、对旧墙面进行打磨，增加表面粗糙度，然后，用界面剂；3、用除油清洗剂除掉表面的脱模剂或其他油脂成分，再行施刮腻子。4、采用双组分或专用的合板腻子进行施工。5、在腻子保质期内使用。