

防滑绝缘橡胶垫厂家8mm防滑绝缘橡胶垫

产品名称	防滑绝缘橡胶垫厂家8mm防滑绝缘橡胶垫
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	8.00/kg
规格参数	品牌:悦明 型号:绝缘类 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

产品详情

【温馨提示】此产品相关种类过多，网站中标识的价以及参数仅作参考，具体价具体规格尺寸电话报价为准！

一、绝缘橡胶板特点：物理机械性能良好，具有优良的绝缘性能，可在干燥的-35~+100 空气中介电系数要求高的环境中工作。通过35KV测试，正常工作在660V的状态下。弹性强、绝缘性能优越,表面有光泽。

二、用途：适用于电子场所工作台和地面的铺设，电站、变电所地面的铺设和装设

三、绝缘橡胶板检验标准：（以8mm绝缘橡胶板为例）

1.外观：1) 斑痕深度和高度没有超过胶板厚度公差

2) 气泡每平米内，面积小于1cm的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离 不小于40mm。

3) 杂质深度及长度不超过胶板厚度的1/6

4) 边沿不齐或海面状宽度不超过10mm，长度不超过胶板总长的1/10

5) 没有裂纹

2.硬度（邵尔A）：40-75

3.拉伸强度及扯断伸长率：1) 拉伸强度（Mpa） 4.0 2) 扯断伸长率 250%

4.定伸（150%）长久变形 25%

5.热空气老化（70℃*72h）：拉伸强度降低率 30%

6.吸水性 1.5%

7.电绝缘性能试验：

1) 耐电压试验：25KV（有效值），保持1min，应无击穿现象

2) 击穿电压试验 35KV（有效值）。

绝缘胶板的分类:

（1）按照电压等级可分为：5kv，10kv，15kv，20kv，25kv，30kv，35kv；

（2）按颜色可分为：黑色绝缘胶垫，红色绝缘胶垫，绿色绝缘胶垫

（3）按厚度可分为：3mm, 5mm,6mm,8mm,10mm,12mm.

（4）按宽度可分为：1m,1.2m,1.5m 标准宽为1m,一卷的长度一般分为5米和10米长。

（1）、按照电压等级可分为：5kv,10kv,20kv,25kv,35kv

（2）、按颜色可分为：黑色高压绝缘胶垫，红色高压绝缘胶垫，绿色高压绝缘胶垫

（3）、按厚度可分为：3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm.

（4）高压绝缘胶垫常规宽度为1m，宽度范围0.5-2m宽

橡胶绝缘垫产品质量

（1）、高压绝缘胶垫采用绝缘性能优良的非极性天然橡胶制作

（2）、高压绝缘胶垫不含次胶、废胶、再生胶和任塑料成份

（3）、高压绝缘胶垫表面光滑，外表光泽度好，弹性强，绝缘性优越，而且质量稳定。

（4）、高压绝缘胶垫产品耐酸、耐碱、耐油、耐高温，色系大方美观，工频耐压达到标准要求

橡胶绝缘垫标准：

配电室电压10KV，选8mm厚，工频耐压实验10000V，1分钟不击穿，在工频耐压实验18000V，20秒击穿；
；配电室电压35KV，10-12mm厚，工频耐压实验15000V，1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿；
；配电室低压500V以下，选5mm厚，工频耐压实验3500V，1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒击穿

。