

# 32芯光缆配线箱各种尺寸齐全

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 32芯光缆配线箱各种尺寸齐全                           |
| 公司名称 | 宁波品悦通信设备有限公司                             |
| 价格   | 10.00/台                                  |
| 规格参数 | 品牌:品悦<br>材质:ABS, SMC, 冷轧板<br>型号:32芯光缆配线箱 |
| 公司地址 | 浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号                      |
| 联系电话 | 0574-63618503 15336620995                |

## 产品详情

32?????????????-----32?????????????-???-??-????????????SMC??

???????1?4?????????1?8?????????1?32?????????1?64???????

???????8?????????16?????????32?????????64???????

???????1?8?????1?16?????1?32?????1?64?????

?????????8?????????????16?????????????32?????????????64?????????????

?????????

| 产品名称      | 产品型号       | 产品规格             | 备注      |
|-----------|------------|------------------|---------|
|           | PY-LQX     | 长*宽*高 (mm)       | (安装方式)  |
| 1分8光分路器箱  | PY-LQX-08型 | 350*340*100 (mm) | 挂壁式、嵌入式 |
| 1分16光分路器箱 | PY-LQX-16型 |                  |         |
| 1分32光分路器箱 | PY-LQX-32型 | 450*340*100 (mm) |         |
| 1分64光分路器箱 | PY-LQX-64型 | 450*340*180 (mm) |         |

?????????????????????

?????????

1??????????

??????

|          |                                       |     |      |      |                         |
|----------|---------------------------------------|-----|------|------|-------------------------|
| 槽位数      | 光分路器(微型)容量外形尺寸 (mm)                   |     |      |      |                         |
|          | (个)                                   |     |      |      |                         |
| 4槽/2槽    | 1×4                                   | 1×8 | 1×16 | 1×32 | (高)×(宽)×(深)             |
|          | 4/2                                   | 4/2 | 4/1  | 1    | 460×340×100/350*340*100 |
| 工作环境温度   | - 10 ~ + 40 (室内) ; - 40 ~ + 60 (室外)   |     |      |      |                         |
| 环境湿度     | 85% ( + 30 ) (室内) ; 95% ( + 40 ) (室内) |     |      |      |                         |
| 大气压力     | 70kPa ~ 106 kPa                       |     |      |      |                         |
| 光缆进入数量   | 1×2根 (上、下进缆)                          |     |      |      |                         |
| 皮纤进入数量   | 8×4根 (上、下进缆)                          |     |      |      |                         |
| 箱门开启角度   | 180°                                  |     |      |      |                         |
| 接地排耐电压水平 | 3000V ( DC ) /10mA/1min               |     |      |      |                         |
| 绝缘电阻     | 2×1020M 500V                          |     |      |      |                         |

随着以FTTH为主要内容的宽带接入项目的展开，光纤分配箱（盒）、光分路器箱（盒）、光缆终端盒作为光分支节点采用的一种重要配线设备，得到了越来越广泛地应用。结合联合网络通信集团有限公司河南分公司（以下简称河南联通）的实际工程建设情况，定分纤类（光纤分配箱（盒）、光分路器箱（盒）、光缆终端盒）技术规范书。

本技术规范书中所指的分纤类产品主要应用在宽带接入光缆线路工程，可满足室内（楼道）、室外安装环境，能方便光缆的分歧与接入，方便维护和资源管理。本技术要求结合河南联通各地市地理环境、使用习惯及结合发达城市的使用情况而选定，从建设方式、容量、质量、经济、实用等方面进行要求，从而保证河南联通通信建设所用设备的质量

本技术规范书未规定的其它技术要求应不劣于标准、通信行业标准的要

本技术规范书未标明日期的标准、通信行业标准均使用。

投标人须按本技术规范书要求进行生产、交付分纤类产品，招标人根据本技术规范书验收分纤类产品。

投标方应提供相关产品样品，注明生产厂家。具体为：

光纤分配箱：24芯、热熔型、复合材料；

光分路器箱：1/2分\*32、复合材料；

光缆终端盒：24芯、适配器型、复合材料/金属材料；

各一套。

如不提供样品，视为非实质性响应招标文件，按废标处理。

## 一 外观结构

### 1 表面处理

经涂覆处理的金属结构件，其表面涂层附着力应牢固，不存在起皮、掉漆等缺陷；其外观色泽应均匀、光滑平整、漆膜附着牢固，且没有挂流、划痕、露底、气泡及发白等现象。

### 2 装配结构

结构应牢固，箱体及内部金工件装配结束后，结构件不扭曲。

装配具有一致性和互换性。外露和操作部位的圆角半径R不得小于2mm。

紧固件连接应牢固、可靠、无松动。

