

乐清市专业供应矿用隔爆型LED巷道灯 DGS40-127L - 双光源款 厂家价格

产品名称	乐清市专业供应矿用隔爆型LED巷道灯 DGS40-127L - 双光源款 厂家价格
公司名称	浙江益煤防爆电器有限公司
价格	180.00/台
规格参数	品牌:益煤防爆 型号:DGS40-127L 产地:浙江
公司地址	浙江省乐清市柳市镇马道村
联系电话	15868079182

产品详情

成都市专业供应矿用隔爆型LED巷道灯 DGS40-127L - 双光源款 厂家价格

矿用隔爆型LED防爆灯DGS36/127L

适用于具有甲烷或煤尘危险的煤矿及非煤矿山井下工作面、巷道、硐室照明。

该巷道灯采用高压铸铝成型，表面粉末静电喷涂，耐高温硅橡胶密封和钢化透光玻璃的一体化设计，美观、耐用。

该巷道灯内置高品质开关电源和高流明大功率LED光源，具有亮度大、安全稳定性高的特点，是一款完全取代老式白炽灯的新型节能巷道灯。

灯具由上壳体组、中壳体组和下壳体组三部分组成

上壳体组内装有接线端子；

中壳体组内分别装有驱动板和LED光源；

下壳体组由玻璃罩、金属防护网罩和下壳体组成；壳体是由合金铝压铸、加工而成；

三个壳体组采用止口快启门的连接方式，各壳体组间的安装旋转90度即可；

接线、更换驱动板或更换光源、玻璃罩时无需拆卸其他部件，只需旋转上壳体和中壳体或中

壳体和下壳体90度，便可单独进行，因此安装使用及维护极其方便。

技术参数：

执行标准：GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、IEC60079

防爆标志：Exe IIT4/T6

额定电压：AC127V

工作电压：85-265V

额定功率：40W 50W 70W 100W

外形尺寸：280X245X200 mm

功率40W、电压127V

尺寸：242*184mm 重量：2.8kg/个（圆型）

尺寸：745*120mm 重量：3.5~5kg/个（长型）

引入电缆：10~14mm

防爆标志：ExdI Mb 防腐等级：WF2

装箱：4个/箱

产品特点：

A.光源采用高品质大功率正白光LED固体冷光源，能耗低，光效高，照射值高

B.采用直流，底压供电，无频闪和电磁干扰，无红(紫)外辐射，无荧光灯中的汞蒸汽等污染物，符合欧洲生产标准。

C.结构合理、根据LED性能设计，散热效果好，外形美观。隔爆、抗冲击振动、耐湿热、密封性好、免维护等特点。

D.外壳采用高档铝合金压铸，玻璃透镜采用特制钢化玻璃，耐冲力，强度高，密封性强，防水冲刷