

# 玻纤压缝带多少钱 玻纤压缝带 建通路桥价格公道

产品名称	玻纤压缝带多少钱 玻纤压缝带 建通路桥价格公道
公司名称	新乡市建通路桥材料设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乡县翟坡镇南500米
联系电话	18937318900

## 产品详情

- 贴缝带施工工艺流程
- 1、贴缝带施工工具：卷尺、清扫路面工具。
  - 2、贴缝带施工材料：  
贴缝带、普通沥青与0-0.5cm级配碎石、细砂（裂缝小于5mm不用填充）。
  - 3、贴缝带封缝流程  
a、按照《公路养护安全作业规程》规范，设置锥形墩，施工标志牌。  
b、清除缝面尘土和脏物，其缝面尘土较厚，需在缝面涂魁道粘接油，或用水清洗晾干，玻纤压缝带多少钱，保持缝面干燥。  
c、缝宽 10mm的裂缝要用细砂或沥青混合料填平，其中石子要求是0-0.5cm级配石子，沥青为普通沥青。填缝时要注意压实，填缝后放置半小时左右可粘贴贴缝带。

铺设贴缝带无需设备扩缝，是无损伤的裂缝处理技术；简单快捷，随时随地，粘贴完毕，即可通车，即时防止裂缝对道路产生的破坏；可随裂缝走向随意拐弯，能100%的沿着裂缝封缝，保证封缝质量；适应温差大的区域，在路面高温时，本产品不会被挤出和给车轮碾走而污染路面。贴缝带常规宽度有15公分、8公分、5公分，玻纤压缝带价格，可根据缝宽及抗裂需要现场剪切或拼接，也可按要求定制。

贴缝带是以基质沥青为原料，玻纤压缝带加工，主要用来处理路面各种形态裂缝，使用时揭去隔离纸直接铺贴在路面裂缝上，不仅便起到密封、并防止路面裂缝扩散，而且可有效防止渗水对下面层结构和路基造成破坏，延缓路面使用寿命。

贴缝带无须火烤，具有极强的自粘性能，密封防水效果，使用多长就剪多长，不存在材料浪费和库存，不污染环境，不受其它因素限制，玻纤压缝带，施工速度快，日处理裂缝数千米，抢占有力先机。

贴缝带可用于不同等译公路路面的上下封层、透层、防水层、粘结层、沥青表面处治、沥青贯入式路面、雾封层等工程的施工，还可用于液态沥。

玻纤压缝带多少钱-玻纤压缝带-建通路桥价格公道(查看)由新乡市建通路桥材料设备有限公司提供。新乡市建通路桥材料设备有限公司是河南新乡,特种建材的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在建通路桥领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创建通路桥更加美好的未来。同时本公司还是从事开封防裂贴,许昌道路防裂贴,濮阳路面防裂贴的厂家,欢迎来电咨询。