

# 珠海铺地实木地板检测 耐磨度检测

产品名称	珠海铺地实木地板检测 耐磨度检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

## 产品详情

### 2. 强化复合地板

优点：耐磨耐刮、价钱选择多、部分品牌耐潮、铺工便宜

缺点：表层非真木、长时间吸水会发胀、不能翻新

强化复合地板是以木料压成的高密度纤维板为核心，面层压上木纹印刷色纸及防水耐磨层。近年它比复合、实木等其他木地板更受欢迎，除了因为平均料钱和铺工更化算，也因为较耐磨。

强化复合地板的价格差异十分巨大，不同品牌的耐潮、耐磨和纹理技术亦相去甚远。耐潮而言，所有复合地板长时间浸水(24小时)都会发胀，即使号称防水都会。要复合地板的耐潮度，主要看其湿胀率，以及干透后能否完全回复原状。

根据网友实测，目前占据市场的几个比利时品牌，湿胀率都在10%以下，干透后亦能回复原状。来自德国、瑞士等的中价品牌，以及来自马来西亚的品牌表现普遍较逊色，但亦有个别中品牌表现突出。

### 3. 多层实木地板

优点：天然纹理、软硬适中、冬暖夏凉、吸音佳、保养比实木易、可有限翻新

缺点：易刮花撞凹、耐潮度一般

多层实木地板是由表层实木再加不同层数夹板按纹理纵横交错压成，它具有实木地板纹理天然、软硬适中、冬暖夏凉、吸音佳等优点，而且比实木地板价钱相宜。它的尺寸稳定性亦比实木地板为佳，耐潮能力介乎高价的复合地板与实木地板之间，当然不同品牌的多层实木地板防潮能力亦会有差异。

多层实木地板可分为厚皮和薄皮，实木面层厚度2mm或以上为厚皮，可有限数次翻新地板。

大部分多层实木地板的安装方法与实木地板相似，要先钉「底板」，因此铺工较贵。近年也有多层实木地板采用无缝地板的扣件设计，此类地板可采用复合地板的悬浮式拼法，铺工价钱可以便宜近一半。

#### 4. 实木地板

优点：天然纹理、软硬适中、冬暖夏凉、吸音佳、可翻新

缺点：昂贵、易刮花撞凹、尺寸稳定性差、保养费劲

实木地板可算是历史悠久的铺地款式之一，二十年前还是主流的它，已越来越多人选择，至命伤是高昂的价格。

实木地板的材料价格取决于两大因素影响，一是树木品种及产地，二是木材等级，前者关乎木材特性(如硬度、防潮等)，后者只是外观问题(如有节眼、白皮、黑线等)。

留意实木地板尺寸会受湿度、冷热变化影响，易出现罅缝。  
地板湿水后有机会发黑，要保持地板有光泽就要经常打蜡、上油。