

# 不同安装方式的工业提升门定制

产品名称	不同安装方式的工业提升门定制
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

## 产品详情

### 不同安装方式的工业提升门定制

品牌:沃太VOTAL

产品：提升门，滑升门，工业提升门，提升门厂家

良好的使用性能离不开科学、复杂的内部构造，对于工业提升门来说，由于其使用的门板以及各种复杂的轨道，因此工业提升门的安装需要对施工场地有一定的要求，沃太VOTAL工业提升门可根据客户需求、场地规格尺寸进行定制。工业提升门可以根据现场环境以及实际使用需求，采用不同的安装方式。

工业提升门的详细配置：

门板：厚40mm，高500mm，表层0.326-0.5mm的优质钢板。门板内部填充高密度聚氨酯泡沫，可起到保温隔热的作用。版面没有热桥，绝缘性能尤佳。门板的连接处装有密封橡胶隔断冷热传递，减少冷热损失。

密封：装配有顶部及o型底部密封。轨道与门板间都配有橡胶密封以提供门体与轨道间良好的密闭性。

电机与控制装置：根据门的重量及开启频率选择相应的电机类型，控制箱的面板上配有按钮以实现开/停/关的功能。

轴承板：4mm后代有加强肋设计的高强度镀锌钢板成，包含轴承。

扭簧平衡系统：由高强度弹簧系统保证平衡，弹簧的使用寿命为30000循环周期。所有弹簧表面均经电镀处理，具有更好的抗腐蚀性。

弹簧断裂保护装置：用来防止由于扭簧断裂而造成门体自由落体运动的保护装置，在任何弹簧断裂的情况下，门会在20cm范围内停止。

采光窗材料：亚克力有机玻璃，标准尺寸635mmW\*330mmH

底边安全保护装置：安装于门体底部密封条中，当门底碰到障碍物时，通过气动和红外装置将使门停止运行反向移动至全开位置（选配）。

安装灵活多样，多达11种的不同提升方式，适用于不同的场合。门板上可以加不同类型的视窗，满足美观和采光的需要。可选电机驱动，提高效率。

工业提升门的安装：

- 1、核实门洞的尺寸。
- 2、安装辅轨时要注意垂直度，辅轨尺寸应比门板长度左右各加70mm。
- 3、固定轨道，安装轨道时一定要注意斜度，门洞每上升1米轨道就要倾斜25px。固定用L角用多孔角铁制作，固定一定要牢固。
- 4、将扭簧中心支架，尼龙胶圈，固定法兰，与门体重量相匹配的扭簧，锁紧法兰，绕绳轮，轴承支架按顺序套在中心轴管上，并注意各零部件是否安装正确。
- 5、安装门板，将门板倾斜着装好滚轮按着防断刀慢慢放平使其刀刃卡在轨道上，用水平仪器找好水平，使门板两侧一致，用垫子把门板垫平，开始安装两侧大合页，按顺序安装门板。固定时注意观察正面的连接缝隙。固定完成以后，均分中间小合页。
- 6、给扭簧上劲，将钢丝绳带环的一端套在底轮套在底轮支架的钩轴上，按照规定的上劲表给扭簧上劲，
- 7、装电机，注意调整各部位的协调性。