

稳定、壮观的工业转弯提升门产品

产品名称	稳定、壮观的工业转弯提升门产品
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

稳定、壮观的工业转弯提升门产品

品牌:沃太VOTAL

产品：提升门，滑升门，工业提升门，提升门厂家

工业转弯提升门因为外观结构设计气派故使其使用的时候有舒畅之感，而较大尺寸的工业产品其稳定、壮观的运行态势也给人们强烈的视觉冲击。工业转弯提升门使用高强度高耐力材质，融入现代科技技术，提高了门体的可靠性，体现在门和导轨系统中均预设特殊组件与完善的密封系统中。

工业转弯提升门的特点：

门板中间夹心的部位是聚源酯发泡的，密度是在45公斤每平方米，在严寒的冬日，大门关闭的情况下，室内的温度都会保持在一定值，热量不容易跑出，保温的效果好。冷桥效应意思是：钢板是金属物体，属于导体，可以进行冷热传输，在这一细节上做了特别的设计，门板外层的两层钢板没有直接接触，可以减少冷桥效应，减少内外热量交替。

门板的厚度是40毫米的，强度很高，抗风能力达到12级，没有问题。适用于各个厂房的大门，物流中心，冷库等等，它的提升方式的多种多样也决定着门可安装的约束力减小。

转弯提升门本身带有门板防夹手的功能保护操作人员；扭簧防断装置和钢丝绳防断装置保护门板意外坠落的事件；另外门板底边的安全气囊和两侧可配红外光电可以双重感应门下的物体，保护进出货物的安全。

工业转弯提升门的安全保护装置：

门的底部装有个气动装置。门在关闭过程中如遇到障碍物，装置将使门反向运行直至开位置。

在导轨2500mm以下，导轨采用半封闭设计，防止手或异物从侧面进入导轨范围内。

开门机功率根据门扇的重量进行选配，具有一定的超载能力，当外载力超过规定值时，同时又具备自动保护功能。

门配置防钢丝绳断裂保护装置。

安全保护装置符合EN 12453:2000和EN 12445:2000标准要求。

现代的物流仓库已经不是简单的指仓库了，是仓库管理，即仓储。企业利用自建或者租的库房，进行储存保管、分拣包装、装卸搬运、配送货物，形成一套完整的供应链。大家应该都知道电动提升门有垂直提升和转弯提升，其中转弯提升门是把门板翻转后运行的，我们也常常听到有人叫翻板提升门，其实翻板门就是转弯式的提升门。被广泛使用在工业厂房、消防车库、物流仓库等场所。