

# 友联UNION蓄电池MX12240 12V24AH型号齐全

产品名称	友联UNION蓄电池MX12240 12V24AH型号齐全
公司名称	山东恒泰正宇电源厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:友联UNION蓄电池 型号:MX12240 电压/容量:12V24AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场1号公寓1001-5号
联系电话	13026576995 13026576995

## 产品详情

友联UNION蓄电池MX12240 12V24AH型号齐全

UNION友联电池内置安全阀及阻液片，可调节电池内部压力及阻止腐蚀性气体析出，使用安全可靠,通过并获得美国UL安全认证（NO.MH16572）

德国TUV机构ISO9002认证（NO.041008759）

中国进出口商检CQC ISO9002证书（NO.4400/981519）

中国信息产业部电信设备进网证书（NO.26-0820-009397）

中国出口商品许可证书（出口免检）

电力部电力设备检测认可报告

中国广电总局入网设备认可证书

中国电信总局设备选型首批入网厂家

MX12040	12V	4AH	90	70	102
MX12070	12V	7AH	151	65	94
MX12100	10AH	96			
MX12170	17AH	181	76	167	

MX12240	24AH	165	175	125
MX12240(S)	125	175		

## 友联UNION蓄电池MX12240 12V24AH型号齐全

- 1、现在比较新型的UPS电源和UPS设备，虽然可以吸收输入电源系统的浪涌电压等噪声，这时，UPS设备输出线要与其他配线分离，要有足够的距离。工程设计时需平行配线的线路，应采用屏蔽电缆，若采用金属管等进行电磁屏蔽效果更好。
- 2、UPS设备的信号线与动力线分离，采用屏蔽电缆，并加电磁屏蔽，防止噪声侵入UPS设备。
- 3、还有一种情况就是如果有线电视网络设备中的信号线靠近UPS设备的输入、输出线时，那么，UPS的开关噪声会感应到信号线上，在配线设计时应注意这点。