

煤粉管道手动插板门、煤灰气动插板门

产品名称	煤粉管道手动插板门、煤灰气动插板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	型号:PZ673X、H-10C 性能:耐磨,对夹式 材质:铸钢,304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

煤粉管道手动插板门、煤灰气动插板门广泛适用于冶金、矿山、建材、粮食、化工等行业.该闸门配备电动、气动、电液动推杆作为驱动装置,是控制流量大小,切断迅速的理想设备.手动插板阀采用优质碳素钢焊接而成,广泛应用于冶金、碳素、化工、建材等行业.多用于烟气净化系统的烟气管路系统中烟气调节、切换作用.

煤粉管道手动插板门、煤灰气动插板门安装于各种粉粒体气体物料料斗的出料口处或管道上起开通及关断的作用,也可通过调整开度大小控制其物料流量.插板阀驱动装置可采用电动、气动手动装置.手动插板阀适用于冶金、化工、粮食等行业,是一种理想的物料隔断设备.我公司可生产进、出料口径100-600的手动插板阀、电动插板阀、气动插板阀,也可按用户的要求进行非标尺寸的插板阀的设计制造.

煤粉管道手动插板门、煤灰气动插板门是输送飞灰和粉状干物料的系统用它截止输送物得装置,也可安装在火力发电厂的省煤器、空气预热器、干式除尘器、烟道等灰斗下部,也可与电动给料机配套使用,工作温度高达600 ° C,插板阀重量轻、体积小、无飞灰外跑,我公司生产的插板阀备有电动插板阀、手动插板阀、气动插板阀三中,供您输送系统的需要选用。

主要性能规范：

公称压力 (MPa)

壳体试验 (MPa)

密封试验 (MPa)

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

100 425

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

煤粉管道手动插板门、煤灰气动插板门主要零部件材质：

体、盖

闸阀

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

煤粉管道手动插板门、煤灰气动插板门主要外形及连接尺寸(mm)：PZ673H、PZ673X、PZ673Y、PZ643H、PZ643F、PZ643X

MPa

DN

L

D1

D2

H

n-M

MPa

0.6

MPa

50

48

90

110

335

4-M12

1.0

100

125

4-M16

65

130

363

65

120

145

80

51

150

395

80

135

160

100

170

465

155

180

8-M16

125

57

175

200

530

185

210

150

225

630

240

8-M20

200

70

255

280

750

265

295

250

310

900

12-M16

250

320

350

12-M20

300

76

362

1120

300

368

400

350

412

445

1260

428

460

16-M20

400

89

462

495

1450

482

515

16-M22

450

518

550

1600

450

532

565

20-M22

500

114

568

600

1800

500

585

620