

江苏玻璃纤维缠绕套管供应厂商供应优质玻璃纤维缠绕套

产品名称	江苏玻璃纤维缠绕套管供应厂商供应优质玻璃纤维缠绕套
公司名称	吴江天力复合材料有限公司
价格	70.00/千克
规格参数	品牌:吴江天力 型号:按客户需求 材质:玻璃纤维
公司地址	吴江区汾湖镇莘塔彩虹路
联系电话	0512-63297958 13584259187

产品详情

品牌	吴江天力	型号	按客户需求
材质	玻璃纤维	阻燃性	良好
耐温	-50~150 ()	耐压	大于15 (KV)
颜色	淡绿色	产品认证	ISO9001 : 2008

产品型号：9350

规格：绝缘筒内径 50mm至 1000mm,厚度 3，长度在芯模长度范围内，具体按客户要求而定。

特点：1、耐电压高；2、不变形无分层；3、机械强度高；4、介质损耗低；5、吸水性极小；6、局放量小；7、耐化学腐蚀（耐sf6）。

用途：用于做为电抗器，互感器，干式（油浸式）变压器，整经机，有载分接开关，高压试验装置等电力设备的主绝缘筒体。

性能参数：

序号	指标名称	单位	指标
1	密度	g/cm ³	1.9-2.05
2	抗弯强度	mpa	>176.4
3	抗压强度	mpa	>200

4	抗剪强度	mpa	>40
5	介质损耗因素 (20hz)		<0.005
6	介电常数		3-5
	体积电阻率		
7	常态时	.m	3.0*10 ¹²
	浸水后		2.8*10 ¹²
	平行层向绝缘电阻		
8	常态时	.m	5.2*10 ¹²
	浸水后		3.6*10 ¹²
9	表面耐电压 (于90 ± 2 ° c 变压器中耐压5min)	kv	>15
	3mm		18
10	>3mm		20
11	平行层向耐电压 (于90 ± 2 ° c变压器中耐压5min 间隔35mm)	kv	>75