环氧玻璃纤维缠绕管批量供应.树脂型纤维管供应

产品名称	环氧玻璃纤维缠绕管批量供应.树脂型纤维管供 应	
公司名称	吴江天力复合材料有限公司	
价格	60.00/千克	
规格参数	品牌:吴江天力 型号:按客户 材质:玻璃纤维	
公司地址	吴江区汾湖镇莘塔彩虹路	
联系电话	0512-63297958 13584259187	

产品详情

 品牌
 吴江天力
 型号
 按客户

 材质
 玻璃纤维
 阻燃性
 良好

 耐温
 -50~150 ()
 耐压
 大于15 (KV)

 颜色
 淡绿色
 产品认证
 ISO9001:2008

产品参数和具体介绍:

产品型号:9350

规格:绝缘筒内径 50mm至 1000mm,厚度 3,长度在芯模长度范围内,具体按客户要求而定。

特点:1、耐电压高;2、不变形无分层;3、机械强度高;4、介质损耗低;5、吸水性极小;6、局放量

小;7、耐化学腐蚀(耐sf6)。

用途:可做为各类变压器,有载分接开关,避雷器,sf6互感器,试验装置等高压设备的主绝缘筒。

环氧玻璃纤维缠绕绝缘筒性能参数表

序号	指标名称	单位	指标	
1	密度	g/cm3	1.9-2.05	
2	抗弯强度	m pa	>176.4	
3	抗压强度	m pa	>200	
4	抗剪强度	m pa	>40	

5	介质损耗因素(20hz)		<0.005
6	介电常数		3-5
7	体积电阻率		
	常态时	.m	3.0 × 1012
	浸水后	.m	2.8 × 1012
8	平行层向绝缘电阻		
	常态时	.m	5.2 × 1012
	浸水后		3.6 × 1012
9	表面耐电压(于空气中耐压1min,间距3	kv	> 15
	0mm)		
10	垂直层向耐电压(于90±2 变压器油	kv	
	中耐压5min)		
	3mm		18
	> 3mm		20
11	平行层向耐电压(于90±2 变压器油	kv	> 75
	中耐压5min,间隔35mm)		