

# 环氧玻璃纤维缠绕管批量供应.树脂型纤维管供应

产品名称	环氧玻璃纤维缠绕管批量供应.树脂型纤维管供应
公司名称	吴江天力复合材料有限公司
价格	60.00/千克
规格参数	品牌:吴江天力 型号:按客户 材质:玻璃纤维
公司地址	吴江区汾湖镇莘塔彩虹路
联系电话	0512-63297958 13584259187

## 产品详情

品牌	吴江天力	型号	按客户
材质	玻璃纤维	阻燃性	良好
耐温	-50~150 ( )	耐压	大于15 ( KV )
颜色	淡绿色	产品认证	ISO9001:2008

产品参数和具体介绍：

产品型号：9350

规格：绝缘筒内径 50mm至 1000mm,厚度 3，长度在芯模长度范围内，具体按客户要求而定。

特点：1、耐电压高；2、不变形无分层；3、机械强度高；4、介质损耗低；5、吸水性极小；6、局放量小；7、耐化学腐蚀（耐sf6）。

用途：可做为各类变压器，有载分接开关，避雷器，sf6互感器，试验装置等高压设备的主绝缘筒。

## 环氧玻璃纤维缠绕绝缘筒性能参数表

序号	指标名称	单位	指标
1	密度	g/cm <sup>3</sup>	1.9-2.05
2	抗弯强度	m pa	>176.4
3	抗压强度	m pa	>200
4	抗剪强度	m pa	>40

5	介质损耗因素 (20hz)		<0.005
6	介电常数		3-5
7	体积电阻率		
	常态时	.m	$3.0 \times 10^{12}$
	浸水后	.m	$2.8 \times 10^{12}$
8	平行层向绝缘电阻		
	常态时	.m	$5.2 \times 10^{12}$
	浸水后		$3.6 \times 10^{12}$
9	表面耐电压 (于空气中耐压1min,间距30mm)	kv	> 15
10	垂直层向耐电压 (于90 ± 2 变压器油中耐压5min)	kv	
	3mm		18
	> 3mm		20
11	平行层向耐电压 (于90 ± 2 变压器油中耐压5min, 间隔35mm)	kv	> 75