

玻璃纤维缠绕制品：整经机静电滚筒

产品名称	玻璃纤维缠绕制品：整经机静电滚筒
公司名称	吴江天力复合材料有限公司
价格	70.00/千克
规格参数	品牌:天力 型号:按客户需求 材质:玻璃纤维
公司地址	吴江区汾湖镇莘塔彩虹路
联系电话	0512-63297958 13584259187

产品详情

品牌	天力	型号	按客户需求
材质	玻璃纤维	耐温	-45~150 ()
耐压	大于15 (KV)	颜色	淡绿色
产品认证	ISO9001:2008质量体系		

产品参数和具体介绍：

产品型号：9350

规格：绝缘筒内径 50mm至 1000mm,厚度 3，长度在芯模长度范围内，具体按客户要求而定。

特点：1、耐电压高；2、不变形无分层；3、机械强度高；4、介质损耗低；5、吸水性极小；6、局放量小；7、耐化学腐蚀（耐sf6）。

用途：用于高速整经机。

环氧玻璃纤维缠绕绝缘筒性能参数表

序号	指标名称	单位	指标
1	密度	g/cm ³	1.9-2.05
2	抗弯强度	m pa	>176.4
3	抗压强度	m pa	>200
4	抗剪强度	m pa	>40
5	介质损耗因素（20hz）		<0.005

6	介电常数		3-5
7	体积电阻率		
	常态时	.m	3.0×10^{12}
	浸水后	.m	2.8×10^{12}
8	平行层向绝缘电阻		
	常态时	.m	5.2×10^{12}
	浸水后		3.6×10^{12}
9	表面耐电压（于空气中耐压1min,间距30mm）	kv	> 15
10	垂直层向耐电压（于90 ± 2 变压器油中耐压5min）	kv	
	3 mm		18
	> 3 mm		20
11	平行层向耐电压（于90 ± 2 变压器油中耐压5min，间隔35mm）	kv	> 75