

自复式立井防爆门-重锤式回风立井防爆门定制厂家和利隆量身定做

产品名称	自复式立井防爆门- 重锤式回风立井防爆门定制厂家和利隆量身定做
公司名称	山东矿全机电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济宁市鱼台县王庙镇古李村北（348省道西北侧）
联系电话	13385382548

产品详情

自复式立井防爆门-重锤式回风立井防爆门定制厂家和利隆量身定做自复式立井防爆门竖井筒基建措施自复式立井防爆门用于竖井巷口，远远看去像一个巨大的罐笼，通常井口直径3.5米的立井防爆门可达3吨多，大的7.5米的可达八吨左右，是重量级的防爆风门，主要在井下发生**时冲击波可直接冲出卸压保护主风机作用。立井井筒工程施工技能杂乱，作业场所狭隘，作业环境恶劣，并且常常会遭到地质状况改变，如井下涌水、煤层瓦斯突出、地热等自然条件的影响，要挟安全施工。因此，其工程量虽仅占全矿井井巷工程量的6%左右，但其建造工期一般占全矿井建造总工期的40%以上。1974年开端的煤部、冶金部、一机部三部立井施工机械化配套科研攻关，通过12年，取得了近百项科研成果。1983年又开端短段掘砌混合作业的立井施工机械化配套综合试验，

进一步充分和提高了凿井机械化水平，改进了工艺，使我国凿井技能又上了一个台阶自复式立井防爆门规范图号为MFBL其间其要类型有FMBL-3.0/450,MFBL-3.5/350D等等，其间350是代表风筒可承**大负压。立井的组成井筒**上段直接灵通地表，井壁需求加厚的部分称为井颈。一般状况下，井颈部分深度为15~20m，井颈壁厚为1.0~1.5m。井身从井颈以下到井底车场水平以上这段井筒称为井身，它是井筒的骨干部分，多坐落基岩中，若表土层厚度较大，有一部分井身也可在表土层中。井底井底车场水平以下的井筒部分叫做井底。井底的深度是由提升过卷高度、井底配备以及井底水窝要求断定的。罐笼井井底深度一般为10m左右，箕斗井井底深度一般为35~75m。井筒的深度取决于煤层的赋存条件和井田的开辟方法。现在，我国已有超千米的立井十几座**大深度达1060m。