

皖江物资有限公司 气动隔膜泵价格 盐城气动隔膜泵

产品名称	皖江物资有限公司 气动隔膜泵价格 盐城气动隔膜泵
公司名称	芜湖市皖江物资供应有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区南翔万商商贸城A区2A-5005
联系电话	13955333210

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖市皖江物资供应有限公司

很多用户都不了解气动隔膜泵的气源压力不能超过多少，其实气动隔膜泵的气源压力为1~0.7Mpa，根据您当前需要的流量进行调节压力大小，压力越大流量越大，反之压力越小流量越小，气动隔膜泵的工作压力为0.7MPa。如果气动隔膜泵的气源压力超出0.7Mpa气动隔膜泵将会出现膜片破裂导致液体泄漏的现象，甚至有可能造成危险事故。气动隔膜泵工作时，不得低于要求零部件的工作压力。

气动隔膜泵当输送易燃、易爆、剧毒等危险介质时，为彻底避免泄漏，可以采用气动隔膜泵，利用易于变形的隔膜将被输送的介质与往复运动的工作机构隔开，从而完全消除了泄漏。

气动隔膜泵主要是通过压缩空气直接驱动膜片。泵内可用多种不同材质的膜片及球阀来适用与各种不同的介质工况满足用户的各种工况要求。常用的材质有丁晴橡胶、氟橡胶、氯丁橡胶、四氟及聚四氟乙烯。气动隔膜泵也属于无泄漏泵及防爆泵类产品，因为气动泵内没有任何活塞等部件。但如果泵坏了肯定会引起泄露。因此，在预防性的维护中，气动隔膜泵价格，避免泵的损坏，有必要更换膜片。

在气动隔膜泵的两个对称工作腔中，各装有一块有弹性的隔膜，气动隔膜泵经销商，联杆将两块隔膜结成一体，压缩空气从泵的进气接头进入配气阀后，推动两个工作腔内的隔膜片，驱使联杆联接的两块隔膜同步运动。

气动隔膜泵与此同时，另一工作腔中的气体则从隔膜的背后排出泵外。一旦到达行程终点。气动隔膜泵配气机构则自动地将压缩空气引入另一个工作腔，推动气动隔膜泵朝相反方向运动，这样就形成了两个

隔膜片的同步往复运动。每个工作腔中设置有两个单向球阀，隔膜片的往复运动，造成工作腔内容积的改变，迫使两个单向球阀交替地开启和关闭，从而将液体连续地吸入和排出。

气动隔膜泵可输送较粘的液体，盐城气动隔膜泵，本泵无须用油润滑，即使空转，对泵也无任何影响，这是该泵大特点。

由于用空气作动力，所以流量随背压(出口阻力)的变化而自动调整，适合用于中高粘度的流体。而气动隔膜泵的工作点是以水为基准设定好的，如果用于粘度稍高的流体，气动隔膜泵型号，则需要配套减速机或变频调速器，成本就大大的提高了，对于齿轮泵也是同样如此。气动隔膜泵在工地恶劣的地方，如建筑工地、工矿的废水排放、由于污水中的杂质多且成分复杂，管路易于堵塞，这样对电泵就形成负荷过高的情况，电机发热易损。气动隔膜泵可通过颗粒且流量可调，管道堵塞时自动停止至通畅。

皖江物资有限公司(图)-气动隔膜泵价格-盐城气动隔膜泵由芜湖市皖江物资供应有限公司提供。芜湖市皖江物资供应有限公司位于芜湖市鸠江区南翔万商商贸城A区2A-5005。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前皖江物资在耐腐蚀泵中享有良好的声誉。皖江物资取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。皖江物资全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。