

韩国进口Hyundai现代BODAQ装饰贴膜HD102大理色HD711装饰贴HD712

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 韩国进口Hyundai现代BODAQ装饰贴膜HD102大理色HD711装饰贴HD712 |
| 公司名称 | 青岛世纪溢彩国际贸易有限公司 |
| 价格 | 40.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:HYUNDAI 型号:HD102,HD711, 产地:韩国 |
| 公司地址 | 城阳区长城路89号 |
| 联系电话 | 18562552800 |

产品详情

韩国进口装饰膜是以分子聚合物为原料，添加各种助剂、经压延、复合而制得的一种新型装饰材料，可与木材、塑料板、铝板、铁板等基材复合制成多用途装饰材料，韩国进口Hyundai现代BODAQ装饰贴膜HD102大理色HD711装饰贴HD712

广泛应用于家用电器、音响表面装饰、室内装饰、飞机、轮船、火车的内装饰。此外，还可以用于广告牌等。更多大理石纹理可选NS894，NS895，NS896，NS897，NSP07，HD102，HD711，HD712，PM002，PM003，

可以替代大理石瓷砖，大理石石柱，大理石墙面，大理石吊顶，大理石造型。

PVC木纹膜的覆膜方法相对简单，这个中间也包含有异形贴膜施工和普通贴膜施工，包括在不同基层上的贴膜覆膜方法也不相同。我们来一一给大家说明一下。首先说一下木纹膜异形贴膜：常见的异形贴膜有圆弧、圆形、菱形、凹凸波浪等也有一下特殊的造型例如大树、动物等这些在使用木纹膜贴膜的时候需要对异形的面进行精细化处理，在涂刷底油的时候，可以使用高浓度无稀释的底油，涂刷晾干后需要在打磨一下，确保平整度。贴膜的时候，选择进口膜，使用热风机低温热吹进行塑形。切勿使用尖锐的物品，避免把木纹膜撕破。

然后是普通平面贴膜：这个主要针对大平面，这个贴膜相对比较简单，只需要使用按比例稀释过的底油将需要粘贴的位置涂刷均匀，然后自然晾干，打磨平整就可以直接贴膜了。这个贴膜的时候，需要考虑贴膜的高度。例如我们之前一个酒店施工，整体墙面的高度有4米，这个需要整幅面的贴膜，使用脚手架搭接3个工人完成，这个贴膜的时候需要上下在一条线上，慢慢抚平压实即可。

装饰贴膜装修整体效果案例干净整洁，效果大气。PVC木纹膜装饰贴膜是一种自带背胶，可直接应用于施工现场的表面装饰材料。

装饰贴膜施工简单方便，可以缩短施工防火门、电井门等使用木纹膜对其进行改色和墙面色系保持一致。

贴好木纹膜需要从这几个方法入手，首先要把贴膜的接触面清理干净，具体要求是无毛刺、无油迹，无拼接缝、如果存在不平整的地方，需要使用原子灰将缝隙、钉孔、残缺的位置填补后，再用细砂纸进行打磨，直到平整为止。然后使用专用的底油将接触面涂抹均匀后，等待晾干，在次进行打磨，去掉上面的胶点然后进行贴膜就可以了。

在短时间内可以完成多种不同的现场装修环境。贴膜的时候切勿整面一次贴，需要从一端往另外一端赶压，这样可以减少气泡的产生。木纹膜贴膜的时候针对不同的接触面基层，我们有不同的操作方法，

羊毛刮板，这个在冬天贴膜需要使用，因为冬天膜体会变硬变脆，使用羊毛刮板可以避免对膜体造成伤害。

乳胶漆墙面，这个也可以直接使用木纹膜进行贴膜，在贴膜之前将墙面的坑洼位置使用石膏或者原子灰进行找平，然后涂刷底油，将边角四周的灰尘处理干净，就可以直接贴膜了。

整体来说，pvc木纹膜的覆膜方法还需要根据贴膜的基层面和贴膜的效果来确定，不能以偏概全，在贴膜时候建议让贴膜工长先去现场看一下基础。对贴膜的工艺和要求和甲方进行沟通，然后对基层的处理和制作进行现场指导建议。这样可以使贴膜更加顺利，贴膜的效果也更好。

很多朋友在用PVC木纹膜施工的时候会问到我们的木纹膜用什么贴可以贴的更好，使用年限更加长久。给大家分析一下关于PVC木纹膜的贴膜细节和贴膜的方法。首先需要了解一下PVC木纹膜在贴膜的时候对贴膜的环境和基层都要求的比较严格，有一些情况下是木纹膜贴膜是不能进行贴膜使施工的，我们来一一揭晓。