

## 20\*30橡胶止水条 制品型橡胶条 条状密封材料

产品名称	20*30橡胶止水条 制品型橡胶条 条状密封材料
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	4.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

### 产品详情

#### 20\*30橡胶止水条 制品型橡胶条 条状密封材料

##### 止水条简介：

PN遇水膨胀止水条又称BW遇水膨胀止水条、止水胶条、遇水膨胀橡胶条等。腻子型遇水膨胀止水条是以十余种材料经密练、混练、挤制而成的具有遇水膨胀特性的条状密封材料。遇水膨胀橡胶腻子既具有一般腻子良好的易粘接和耐用消费品低温性能，又具有较好的膨胀特点。该产品由多种高分子化工材料合成，强度比一般腻子高，特别适用于防水工程。该产品可根据用户及设计要求的规格型号定型生产，成品一般缠绕成盘状并用纸箱包装，运输方便。

腻子型遇水膨胀止水条具有膨胀倍率高，移动补充性强，置于施工缝后具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙，对于已完工的工程，如缝隙渗透漏水，可用该止水条重新堵漏。使用该止水条费用低且施工工艺简便，耐腐蚀性能较佳。应用于人防、游泳池、污水处理工程、地下铁路、隧道、涵洞等以及其它混凝土工程的施工缝、伸缩缝、裂缝。止水条特点：a、浸水膨胀，"以水止水"；b、膨胀速度慢，浸水186h其膨胀率 膨胀率的50%；c、施工方便，价格低廉d、不易污染e、在长时浸水作用下无溶解物析出；f、与其他亲水膨胀止水带相比的分别是它的亲水膨胀性经长期的反复膨胀后仍没有失去。

止水条施工工艺：对有预留式的粘贴方式，在先浇混凝土中需预留上止水条安放槽(可在模板中钉木条预留)。拆除先浇混凝土模板后，清除表面，使缝面无水、干净、无杂物。将止水条嵌入预留槽内。如不预留槽，对垂直缝可加用粘结剂全长粘贴，或用水泥钉加木条固定止水条；对水平缝可直接粘贴于混凝土表面。(4)止水条粘贴以后应尽快浇注混凝土。(5)在安装粘贴过程中，应防止止水条受污染和受水的作用，以免影响使用效果。

以上资料仅供参考，价格可面议，腾达公司“信誉至上”是我们一直奉行的宗旨，我们真诚的向社会各

界朋友提供真诚的服务和优质的产品，并欢迎社会各界朋友随时光临指导。