

鸿贝BATA蓄电池FM/BB1228T 12V28AH规格型号

产品名称	鸿贝BATA蓄电池FM/BB1228T 12V28AH规格型号
公司名称	山东恒泰正宇电源厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:鸿贝BATA蓄电池 型号:FM/BB1228T 电压/容量:12V28AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场1号公寓1001-5号
联系电话	13026576995 13026576995

产品详情

鸿贝BATA蓄电池FM/BB1228T 12V28AH规格型号

鸿贝阀控式免维护蓄电池采用全密封防泄漏结构，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出。BABY电池由正极板、负极板、隔板、槽、盖、安全阀、汇流条、端子、电解液等组成。蓄电池结构保证在使用寿命期间，不渗漏电解液。外壳材料采用阻燃耐腐、耐压、耐高温、耐水蒸气泄漏、耐震合成材料。鸿贝电池槽、盖、安全阀、极柱封口剂等材料具有阻燃性，正、负极端子便于用螺栓连接，其极性、端子外型尺寸符合厂家产品图样。

蓄电池的连接线采用柔性直流阻燃电缆，耐压>1000V。电池极性正确，正负极性及其端子有明显标志，便于连接。极板厚度与使用寿命相适应。使用期间安全阀自动开启闭合，闭阀压力在1kPa~10kPa范围内，开阀压力在10kPa~49kPa范围内。电池之间连接条的压降，蓄电池在大电流放电后，极柱不熔断，其外观不出现异常。电池的密封反应效率不低于95%。蓄电池具有很强的耐过充能力和过充寿命。电池的組合安装具备抗7级地震能力。后备电源蓄电池间接线板、终端接头选用导电性能优良的材料、并具有防腐蚀措施。

UPS恒压充电在充电后期，充电电流逐渐的减小，与其它充电方式相比，更加接近充电方式外，还有很多其他比较常用的充电方式。主要包括UPS恒流充电，恒压限流充电，UPS快速充电等。此时用户应根据实际需求，选择为适合的充电方式。

一般来说，刚买回来的UPS电源都是没有足够的电的，则需要我们先充好电才可以正常使用，但是过一段时间以后又需要放电一次，以保护电源的充电功能不受损坏。放电的时间间隔约三个月，并且全载放

电。需要记住的是，一次放完电后一定要充电12小时以上，这样才能延长UPS电源的寿命。

UPS电源与EPS电源电池充电管理技术的区别

当UPS因蓄电池电压过低而自动关机时，蓄电池被放电的深度就比较深，利用电谷时充电对于UPS长期处于市电低电压供电状态或停电的用户来说，为防止蓄电池因长期充电不足而过早损坏，应充分利用用电谷时(如深夜时间)对蓄电池充电。