

渗透硅质聚苯板设备与硅岩板设备水泥改性原理

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 渗透硅质聚苯板设备与硅岩板设备水泥改性原理 |
| 公司名称 | 大城县青旭保温机械设备厂 |
| 价格 | 80000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:精工 型号:渗透 规格:1400*150 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县豆庄村 |
| 联系电话 | 13931656994 13931656994 |

产品详情

渗透硅质聚苯板设备与硅岩板设备水泥改性原理

硅质板具有绝热效果好，施工简易，使用寿命长，综合成本低，耐性好，无毒性，缓冲性强等特点。硅岩板设备是通过真空泵的吸力，经过滤罐，吸气管，传动吸附平台一体式吸附，特点是生产效率较高，产能为每小时50-60每立方，工艺简单，配合成熟的配方，可为用户实现及时量产的条件。

硅质板设备配置：1、履带传送平台含吸盘。2、自动上板托辊带传动。3、出料托辊4、搅拌罐、搅拌机5、潜水式自动上料泵6、自动转换真空罐7、密封冷却水箱8、真空泵9、整机配电箱。

硅质聚苯板设备包括用于输送聚苯板的输送线、阻燃剂容器，在输送线渗透段上方设置有阻燃剂撒布器，阻燃剂撒布器通过管道以及控制阀和/或泵与所述阻燃剂容器相通；水泥渗透板设备还包括真空泵，真空泵连接一个气液分离器的气相出口，气液分离器入口通过管路与汇气器连通，汇气器的进气口位于输送线渗透段的输送面位置且朝向上方。在甘肃，沈阳，四川，山东，山西，陕西，安徽，河南，内蒙，新疆等多省份。

渗透板设备加工版材料尺寸：长度1200毫米、宽度600毫米、厚度30-100毫米。生产工艺可直接购买加工好的聚苯板（EPS）片材，经过设备挤压、渗透。是在传统的聚苯板基础上进行改良，从而达到A级。