

鲁源热能设备厂家 深圳全自动无负压供水设备

产品名称	鲁源热能设备厂家 深圳全自动无负压供水设备
公司名称	山东鲁源热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市张夏水龙王工业园
联系电话	18615286777 18615286777

产品详情

酒店宾馆二次加压供水设备|无负压供水设备

酒店宾馆二次加压供水设备——无负压供水设备特点：

- 1、施工周期短，占地面积小，机电一体化，安装方便。
- 2、由于去掉了水池、水箱，不存在故障率较高的浮球阀、水泵底阀、进排气阀的设备故障点，故设备运行故障率低，维修工作量小，稳定可靠，寿命长，易于管理。
- 3、充分利用电子防负压装置的智能控制功能，可的满足用户的用水需求。
- 4、有过流、缺相、过压、欠压、缺水等多种保护功能，使用寿命长。>>>无负压供水设备的工作原理
- 5、直接与自来水管网串联联接，不用建水池、水箱，设备投资小，与其它供水设备相比，可节省设备费用20%~60%。
- 6、充分利用管网原有压力，只对水压不足部分补充加压，与普通变频供水设备相比，可节电50~90%。
- 7、无水池渗漏、冒、滴等跑水现象，全自动无负压供水设备定制，节水10%以上。
- 8、水池、水箱的二次污染问题，安全卫生。
- 9、停电时可由自来水原有压力照常供水，深圳全自动无负压供水设备，停电不停水。

无负压供水设备当场安装常见问题

1、调试前应当必备条件：无负压变频供水设备控制箱应安装在清理、干燥、无渗水的场所，全自动无负压供水设备制造商，且无腐蚀或导电率（维护级别2），应搞好各种各样安全防护工作中。开关电源进线规定为三相五线制，全自动无负压供水设备生产厂家，工作电压规定：380V（±10%），进到电器柜的方法为下进线制，零线、PE线各自压在零线绝缘端子、接地铜排上；三根相线收到上端总空气开关上，规定套接铜接头、涮锡解决，规定固定不动牢固。电气设备走线穿管务必在预制构件地眼前，按生产厂家或设计构思企业的穿管图铺装装线防水套管，无缝钢管务必高于预制构件路面一定间距并套丝，接好电动机线，电源线需调试工作人员具体指导安装。管路连接无负压变频供水设备前一定要清洗，调试前一定要备齐水资源，离心水泵不可以满载调试，不然毁坏机器设备。应用临时性开关电源调试时，当场一定砸接地装置，接好接地线，拆换宣布开关电源时需调手动式正翻转。

小区二次供水设备选择参考要点

考虑到现在在新城区的建设中，新旧住房在规划和整体布局上都有一定的差别。而供水系统也会受到环境因素的影响。在小区二次供水设备的选择上需要参考以下几个要点：

- 1、蓄水池容量应大于每小时供水量。
- 2、水泵扬程应大于实际供水高度。
- 3、水泵流量总和应大于实际供水量。
- 4、设备材质及供水参数（流量、扬程、压力等）。
- 5、设备类型选择（无负压供水设备、变频恒压供水设备、箱式无负压供水设备、一体式供水设备、超静音供水设备）。
- 6、变频控制柜选型。

鲁源热能设备厂家-深圳全自动无负压供水设备由山东鲁源热能科技有限公司提供。山东鲁源热能科技有限公司是从事“板式换热器,容积式换热器,管壳式换热器,浮动盘管换热器等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨经理。